


noodverlichting opbouw IP66 6500K (FT1SU400CGL18IP)

(FT1SU400CGL18IP)



3660191811983



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338529
Fabrikantnummer	FT1SU400CGL18IP
EAN code	3660191811983
Merk	Eaton Blessing
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	FlexiTech
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lengte (mm)	231
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Breedte (mm)	86
Hoogte/diepte (mm)	34
Inbouwlengthe (mm)	252
Inbouwbreedte (mm)	102
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Incl. pictogram	Nee
Slagvastheid	IK07
Max. systeemvermogen (W)	2
Inbouwhoogte/diepte (mm)	50

Technische details

Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Geschikt voor markeringstype	Overig
Bewakingsinrichting	Controlebo
Type schakeling	Continuschi
Met afstandsschakelaaraansluiting	Ja
Voedingssysteem	Decentraal
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230/230
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	420
Functie	Vluchtwegv
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	5/35
Lichtstroom in standby modus (lm)	100
Vermogensfactor	0.4
Nom. bedrijfsduur (h)	1/8
Aantal polen	3

Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Insteekaans
Met afstandsbediening	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	A
RAL-nummer behuizing	9003
Geschikt voor standby-schakeling	Nee
Geschikt voor continu schakeling	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-blessing-noodverlichting-opbouw-ip66-6500k-ft1s>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Eaton FlexiTech noodverlichting FT1SU CGLine+ 400 lumen is een krachtige en robuuste oplossing voor vluchtwegverlichting in veeleisende omgevingen. Dit noodverlichtingsarmatuur is ontworpen voor opbouwmontage en werkt met een decentrale voeding via een geïntegreerde lithium-ion batterij. Dankzij de hoge lichtopbrengst en de IP66 beschermingsgraad is het armatuur geschikt voor toepassingen waar betrouwbaarheid en zichtbaarheid essentieel zijn.

De noodverlichting is uitgerust met CGLine+ technologie, waardoor centrale bewaking en beheer mogelijk is. Met een lichtstroom van circa 400 lumen en een efficiënte diffuserlens wordt het licht gelijkmatig verdeeld. Dit zorgt voor een duidelijke verlichting van vluchtroutes, zelfs onder zware omstandigheden zoals stof en vocht.

Belangrijkste eigenschappen

Hoge lichtopbrengst voor maximale zichtbaarheid

Met een lichtstroom van circa 400 lumen biedt het armatuur voldoende licht om vluchtroutes effectief te verlichten.

Geschikt voor zware omgevingen

Dankzij beschermingsgraad IP66 en slagvastheid IK07 is het armatuur bestand tegen stof, water en mechanische belasting.

Centrale bewaking met CGLine+

De geïntegreerde controlebouwsteen maakt centrale monitoring en efficiënt beheer van de noodverlichting mogelijk.

Flexibele en betrouwbare werking

Geschikt voor continu-schakeling en nood-schakeling, met decentrale voeding via een lithium-ion batterij.

- Type: noodverlichtingsarmatuur
- Serie: FlexiTech
- Functie: vluchtwegverlichting
- Montage: opbouw
- Voedingssysteem: decentraal (lithium-ion batterij)
- Lichtstroom: circa 400 lumen
- Lichtstroom standby: 100 lumen
- Vermogen: 2 W
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Spanning: 230 V AC
- Beschermingsgraad: IP66
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsklasse: II
- Materiaal behuizing: kunststof
- Kleur: wit (RAL 9003)
- Afmetingen: 231 x 86 x 34 mm

Toepassingen en gebruik

De Eaton FlexiTech noodverlichting wordt toegepast in industriële omgevingen, parkeergarages, technische ruimtes en andere locaties waar betrouwbare vluchtwegverlichting vereist is. Door de hoge beschermingsgraad is het armatuur geschikt voor gebruik in vochtige en stoffige omstandigheden.

De installatie is eenvoudig dankzij de insteekaansluiting en de mogelijkheid tot centrale bewaking. Dit maakt het armatuur geschikt voor projecten waar veiligheid, onderhoudsgemak en duurzaamheid centraal staan.

Generereerd op datum: 25-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA