


**noodverlichting**  
**wandopbouw 20m IP66**  
**6500K**  
**(FT2EW4IUCGL18IP)**

(FT2EW4IUCGL18IP)



3660191815851



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401338530
Fabrikantnummer	FT2EW4IUCGL18IP
EAN code	3660191815851
Merk	Eaton Blessing
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	FlexiTech
Montagewijze	Wandopbouw
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lengte (mm)	231
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Breedte (mm)	125
Hoogte/diepte (mm)	34
Inbouwlengte (mm)	244
Inbouwbreedte (mm)	134
Herkenningafstand (m)	20
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Incl. pictogram	Ja
Slagvastheid	IK07
Max. systeemvermogen (W)	1.6

## Technische details

Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-pl
Bewakingsinrichting	Controlebo
Type schakeling	Continuscha
Met afstandsschakelaaraansluiting	Ja
Voedingssysteem	Decentraa
Accu-eigenschap	Lithium-ion
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230/230
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	50
Functie	Vluchtwegir
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Vermogensfactor	0.43
Nom. bedrijfsduur (h)	1/8
Aantal polen	3

Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Insteekaans
Met afstandsbediening	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Nee
Geschikt voor continu schakeling	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-blessing-noodverlichting-wandopbouw-20m-ip66-4>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Eaton FlexiTech noodverlichting FT2EW CGL+ is een betrouwbaar armatuur voor vluchtwegindicatie met wandmontage. Deze noodverlichting wordt geleverd inclusief pictogrammen en biedt een herkenningsafstand van 20 meter, waardoor vluchtroutes duidelijk zichtbaar zijn bij stroomuitval. Dankzij de decentrale voeding met lithium-ion batterij functioneert het armatuur zelfstandig en betrouwbaar.

Het armatuur is uitgerust met CGLine+ technologie voor centrale bewaking en beheer. De robuuste uitvoering met beschermingsgraad IP66 maakt het geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen zoals industriële ruimtes en parkeergarages. De LED-lichtbron en diffuser zorgen voor een efficiënte en gelijkmatige lichtverdeling.

## Belangrijkste eigenschappen

### Duidelijke vluchtwegindicatie tot 20 meter

Het armatuur wordt geleverd met pictogrammen en zorgt voor een goed zichtbare aanduiding van vluchtroutes.

### Geschikt voor zware omstandigheden

Met beschermingsgraad IP66 en slagvastheid IK07 is de noodverlichting bestand tegen stof, vocht en mechanische belasting.

### Centrale bewaking met CGLine+

De geïntegreerde controlefunctie maakt monitoring en beheer op afstand mogelijk.

### Flexibele en betrouwbare werking

Geschikt voor continu-schakeling en nood-schakeling, met decentrale voeding via een lithium-ion batterij.

- Type: noodverlichtingsarmatuur
- Serie: FlexiTech
- Functie: vluchtwegindicatie
- Montage: wandopbouw
- Voedingssysteem: decentraal (lithium-ion batterij)
- Herkenningsafstand: 20 meter
- Lichtstroom noodbedrijf: 50 lumen
- Vermogen: 1,6 W
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Spanning: 230 V AC
- Beschermingsgraad: IP66
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsklasse: II
- Materiaal behuizing: kunststof
- Kleur: wit
- Afmetingen: 231 x 125 x 34 mm

## Toepassingen en gebruik

De Eaton FlexiTech noodverlichting wordt toegepast in utiliteitsgebouwen, industriële omgevingen en parkeergarages waar duidelijke vluchtwegindicatie vereist is. Door de robuuste uitvoering is het armatuur geschikt voor locaties met stof, vocht of intensief gebruik.

De wandmontage maakt het mogelijk om het armatuur op strategische zichtlocaties te plaatsen. Dankzij de insteekaansluiting en centrale bewaking is de installatie en het onderhoud efficiënt uit te voeren.

Generereerd op datum: 25-06-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA