


noodverlichting
wandopbouw 20m IP65
6500K combi
(FT2CW4IUCGL18IP)

(FT2CW4IUCGL18IP)



3660191815899



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338531
Fabrikantnummer	FT2CW4IUCGL18IP
EAN code	3660191815899
Merk	Eaton Blessing
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	FlexiTech
Montagewijze	Wandopbouw
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lengte (mm)	231
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Breedte (mm)	34
Hoogte/diepte (mm)	138
Herkenningafstand (m)	20
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Incl. pictogram	Ja
Slagvastheid	IK07
Max. systeemvermogen (W)	1.6

Technische details

Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-pl
Bewakingsinrichting	Controlebo
Met afstandsschakelaaraansluiting	Ja
Voedingssysteem	Decentraa
Accu-eigenschap	Lithium-ion
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230/230
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	240
Functie	Vluchtwegv
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Aantal verlichtingskoppen	2
Voorschakelapparaat	Niet noodz
Lichtverdeler	Diffuserlens
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Lichtstroom in standby modus (lm)	60
Vermogensfactor	0.43
Nom. bedrijfsduur (h)	1/8
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Insteekaans
Met afstandsbediening	Nee

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Nee
Geschikt voor continu schakeling	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-blessing-noodverlichting-wandopbouw-20m-ip65-4ft2cw4iucgl18ip>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Eaton FlexiTech noodverlichting combi CGL+ is een veelzijdig armatuur voor zowel vluchtwegverlichting als vluchtwegindicatie. Dit wandgemonteerde armatuur wordt geleverd inclusief pictogrammen en biedt een herkenningsafstand van 20 meter. Dankzij de combinatie van verlichting en signalering is dit een efficiënte oplossing voor veilige evacuatie bij stroomuitval.

Het armatuur werkt met een decentrale voeding via een lithium-ion batterij en is uitgerust met CGLine+ technologie voor centrale bewaking. De robuuste uitvoering met IP65 beschermingsgraad maakt het geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. Met een effectieve lichtopbrengst en een gelijkmatige lichtverdeling via een diffuser wordt de zichtbaarheid van vluchtroutes optimaal ondersteund.

Belangrijkste eigenschappen

Combinatie van verlichting en indicatie

Dit combi-armatuur biedt zowel vluchtwegverlichting als duidelijke aanduiding van de vluchtroute in één oplossing.

Herkenningsafstand tot 20 meter

Inclusief pictogrammen voor duidelijke en goed zichtbare signalering van nooduitgangen.

Geschikt voor veeleisende omgevingen

Met beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK07 is het armatuur bestand tegen stof, vocht en mechanische belasting.

Centrale bewaking met CGLine+

De geïntegreerde controlefunctie maakt monitoring en beheer op afstand mogelijk.

- Type: noodverlichtingsarmatuur (combi)
- Serie: FlexiTech
- Functie: vluchtwegverlichting en -indicatie
- Montage: wandopbouw
- Voedingssysteem: decentraal (lithium-ion batterij)
- Herkenningsafstand: 20 meter
- Lichtstroom noodbedrijf: 240 lumen
- Lichtstroom standby: 60 lumen
- Vermogen: 1,6 W
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Spanning: 230 V AC
- Beschermingsgraad: IP65
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsklasse: II
- Materiaal behuizing: kunststof
- Kleur: wit
- Afmetingen: 231 x 138 x 34 mm

Toepassingen en gebruik

De Eaton FlexiTech noodverlichting combi wordt toegepast in utiliteitsgebouwen, industriële omgevingen en openbare ruimtes waar zowel verlichting als duidelijke vluchtwegaanduiding vereist is. Het armatuur is geschikt voor gangen, entrees en vluchtwegen.

Dankzij de wandmontage kan het armatuur op goed zichtbare locaties worden geplaatst. De insteekaansluiting en centrale bewakingsmogelijkheid zorgen voor een efficiënte installatie en eenvoudig onderhoud.

Gegenereerd op datum: 25-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA