


noodverlichting
plafondopbouw 20m IP65
6500K
(FT2EC4IUCGL18IP)

(FT2EC4IUCGL18IP)



3660191815875



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 401338532 |
| Fabrikantnummer | FT2EC4IUCGL18IP |
| EAN code | 3660191815875 |
| Merk | Eaton Blessing |
| Productgroep | Noodverlichtingsarmatuur |
| Serie/Programma | FlexiTech |
| Montagewijze | Plafondopbouw |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Lengte (mm) | 229 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Kleur behuizing | Wit |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Breedte (mm) | 50 |
| Hoogte/diepte (mm) | 147 |
| Herkenningafstand (m) | 20 |
| Kleurtemperatuur (K) | 6500/6500 |
| Incl. pictogram | Ja |
| Slagvastheid | IK07 |
| Max. systeemvermogen (W) | 2.5 |

Technische details

| | |
|---|--------------|
| Met lichtbron | Ja |
| Lamphouder | Geen |
| Materiaal afdekking | Kunststof tr |
| Toepassing indicator | Enkelzijdig/ |
| Geschikt voor markeringstype | Inlegvel/-pl |
| Bewakingsinrichting | Controlebo |
| Type schakeling | Continuscha |
| Met afstandsschakelaaraansluiting | Ja |
| Voedingssysteem | Decentraa |
| Accu-eigenschap | Lithium-ion |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning (V) | 230/230 |
| Functie | Vluchtwegir |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen | 2 |
| Aantal verlichtingskoppen | 2 |
| Lichtverdeler | Diffuserlens |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | A++, A+, A |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee |
| Vermogensfactor | 0.47 |
| Nom. bedrijfsduur (h) | 1/8 |
| Aantal polen | 3 |
| Geleiderdoorsnede (mm ²) | 2.5 |
| Aansluitwijze | Insteekaans |
| Met afstandsbediening | Nee |

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Constance lichtstroom regeling | Nee |
| Geschikt voor standby-schakeling | Nee |
| Geschikt voor continu schakeling | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-blessing-noodverlichting-plafondopbouw-20m-ip6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Eaton FlexiTech noodverlichting FT2EC CGL+ is een betrouwbaar armatuur voor vluchtwegindicatie met plafondopbouw. Deze noodverlichting wordt geleverd inclusief pictogrammen en is geschikt voor enkelzijdige en dubbelzijdige aanduiding, met een herkenningsafstand van 20 meter. Hierdoor zijn vluchtroutes duidelijk zichtbaar, ook bij grotere ruimtes en open gebieden.

Het armatuur werkt met een decentrale voeding via een lithium-ion batterij en is uitgerust met CGLine+ technologie voor centrale bewaking. De robuuste uitvoering met beschermingsgraad IP65 maakt het geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. Dankzij de diffuserlens wordt het licht gelijkmatig verdeeld voor een duidelijke en consistente signalering.

Belangrijkste eigenschappen

Dubbelzijdige vluchtwegindicatie

Geschikt voor zowel enkelzijdige als dubbelzijdige weergave, ideaal voor plaatsing in open ruimtes en gangen.

Herkenningsafstand tot 20 meter

Inclusief pictogrammen voor duidelijke en goed zichtbare aanduiding van vluchtroutes.

Geschikt voor veeleisende omgevingen

Met beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK07 is het armatuur bestand tegen stof, vocht en mechanische belasting.

Centrale bewaking met CGLine+

De geïntegreerde controlefunctie maakt monitoring en beheer op afstand mogelijk.

- Type: noodverlichtingsarmatuur
- Serie: FlexiTech
- Functie: vluchtwegindicatie
- Montage: plafondopbouw
- Toepassing: enkelzijdig / dubbelzijdig
- Voedingssysteem: decentraal (lithium-ion batterij)
- Herkenningsafstand: 20 meter
- Vermogen: 2,5 W
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Spanning: 230 V AC
- Beschermingsgraad: IP65
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsklasse: II
- Materiaal behuizing: kunststof
- Kleur: wit
- Afmetingen: 229 x 147 x 50 mm

Toepassingen en gebruik

De Eaton FlexiTech noodverlichting wordt toegepast in utiliteitsgebouwen, openbare ruimtes en industriële omgevingen waar duidelijke vluchtwegindicatie vereist is. Door de mogelijkheid voor dubbelzijdige weergave is het armatuur geschikt voor gangen, hallen en open ruimtes.

De plafondmontage maakt het mogelijk om het armatuur centraal in de ruimte te positioneren voor optimale zichtbaarheid. Dankzij de insteekaansluiting en centrale bewakingsfunctie is de installatie en het onderhoud efficiënt uit te voeren.

Generereerd op datum: 25-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA