


# noodverlichting plafondopbouw 20m IP65 6500K combi (FT2CC4IUCGL18IP)

(FT2CC4IUCGL18IP)



3660191815912



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401338533
Fabrikantnummer	FT2CC4IUCGL18IP
EAN code	3660191815912
Merk	Eaton Blessing
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	FlexiTech
Montagewijze	Plafondopbouw
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lengte (mm)	230
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Breedte (mm)	50
Hoogte/diepte (mm)	156
Herkenningafstand (m)	20
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Incl. pictogram	Ja
Slagvastheid	IK07
Max. systeemvermogen (W)	2.5

## Technische details

Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-pl
Bewakingsinrichting	Controlebo
Met afstandsschakelaaraansluiting	Ja
Voedingssysteem	Decentraa
Accu-eigenschap	Lithium-ion
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230/230
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	240
Functie	Vluchtwegv
Geschikt voor aantal lichtbronnen	3
Aantal verlichtingskoppen	3
Voorschakelapparaat	Niet noodz
Lichtverdeler	Diffuserlens
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Lichtstroom in standby modus (lm)	60
Vermogensfactor	0.47
Nom. bedrijfsduur (h)	1/8
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Insteekaans
Met afstandsbediening	Nee

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Nee
Geschikt voor continu schakeling	Nee

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-blessing-noodverlichting-plafondopbouw-20m-ip6-ft2cc4iucgl18ip>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Eaton FlexiTech noodverlichting combi CGL+ is een veelzijdig armatuur voor zowel vluchtwegverlichting als vluchtwegindicatie. Dit plafondgemonteerde armatuur wordt geleverd inclusief pictogrammen en is geschikt voor dubbelzijdige weergave, met een herkenningsafstand van 20 meter. Hierdoor is het ideaal voor ruimtes waar zichtbaarheid vanuit meerdere richtingen vereist is.

Het armatuur werkt met een decentrale voeding via een lithium-ion batterij en is voorzien van CGLine+ technologie voor centrale bewaking. De robuuste uitvoering met IP65 beschermingsgraad maakt het geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. Dankzij de combinatie van verlichting en signalering wordt de veiligheid bij stroomuitval aanzienlijk verbeterd.

## Belangrijkste eigenschappen

### Combinatie van verlichting en indicatie

Dit combi-armatuur biedt zowel verlichting van de vluchtweg als duidelijke aanduiding van de route in één oplossing.

### Dubbelzijdige zichtbaarheid

Geschikt voor weergave aan meerdere zijden, waardoor het armatuur optimaal zichtbaar is in open ruimtes.

### Geschikt voor zware omstandigheden

Met beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK07 is het armatuur bestand tegen stof, vocht en mechanische belasting.

### Centrale bewaking met CGLine+

De geïntegreerde controlefunctie maakt monitoring en beheer op afstand mogelijk.

- Type: noodverlichtingsarmatuur (combi)
- Serie: FlexiTech
- Functie: vluchtwegverlichting en -indicatie
- Montage: plafondopbouw
- Uitvoering: dubbelzijdig
- Voedingssysteem: decentraal (lithium-ion batterij)
- Herkenningsafstand: 20 meter
- Lichtstroom noodbedrijf: 240 lumen
- Lichtstroom standby: 60 lumen
- Vermogen: 2,5 W
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Spanning: 230 V AC
- Beschermingsgraad: IP65
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsklasse: II
- Materiaal behuizing: kunststof
- Kleur: wit
- Afmetingen: 230 x 156 x 50 mm

## Toepassingen en gebruik

De Eaton FlexiTech noodverlichting combi wordt toegepast in utiliteitsgebouwen, openbare ruimtes en industriële omgevingen waar zowel vluchtwegverlichting als duidelijke aanduiding vereist is. Het armatuur is geschikt voor grotere ruimtes, gangen en hallen waar zichtbaarheid vanuit meerdere richtingen belangrijk is.

Dankzij de plafondmontage kan het armatuur centraal worden geplaatst voor optimale dekking. De insteekaansluiting en centrale bewakingsfunctie zorgen voor een efficiënte installatie en eenvoudig onderhoud.

**Gegenereerd op datum: 25-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA