


noodverlichting opbouw IP43 6500K (FT3SU400CGL18)

(FT3SU400CGL18)



3660191813017



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338534
Fabrikantnummer	FT3SU400CGL18
EAN code	3660191813017
Merk	Eaton Blessing
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	FlexiTech
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lengte (mm)	326
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP43
Breedte (mm)	178
Hoogte/diepte (mm)	38
Inbouw lengte (mm)	245
Inbouwbreedte (mm)	102
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Incl. pictogram	Nee
Slagvastheid	IK07
Max. systeemvermogen (W)	2
Inbouwhoogte/diepte (mm)	50

Technische details

Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Geschikt voor markeringstype	Overig
Bewakingsinrichting	Controlebo
Type schakeling	Continuschi
Met afstandsschakelaaraansluiting	Ja
Voedingssysteem	Decentraal
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230/230
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	420
Functie	Vluchtwegv
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	5/35
Vermogensfactor	0.4
Nom. bedrijfsduur (h)	1/8
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5

Aansluitwijze	Insteekaans
Met afstandsbediening	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	A
RAL-nummer behuizing	9003
Geschikt voor standby-schakeling	Nee
Geschikt voor continu schakeling	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-blessing-noodverlichting-opbouw-ip43-6500k-ft3su>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Eaton FlexiTech noodverlichting FT3SU CGLine+ 400 lumen is een krachtige oplossing voor vluchtwegverlichting in grotere ruimtes. Dit opbouwarmatuur uit de FlexiTech serie levert een hoge lichtopbrengst en is ontworpen voor toepassingen waar een groter bereik en duidelijke verlichting vereist zijn. Dankzij de decentrale voeding met lithium-ion batterij blijft het armatuur functioneren bij stroomuitval.

De noodverlichting is uitgerust met CGLine+ technologie, waardoor centrale bewaking en beheer mogelijk is. De geïntegreerde LED-lichtbron en diffuser zorgen voor een gelijkmatige lichtverdeling. Met een lichtopbrengst van circa 400 lumen is het armatuur geschikt voor situaties waar extra lichtsterkte nodig is voor veilige evacuatie.

Belangrijkste eigenschappen

Hoge lichtopbrengst voor grotere ruimtes

Met circa 400 lumen biedt dit armatuur voldoende licht voor het effectief verlichten van vluchtroutes in grotere omgevingen.

Centrale bewaking met CGLine+

De geïntegreerde controlefunctie maakt monitoring en beheer op afstand mogelijk.

Betrouwbare noodwerking

Voorzien van een lithium-ion batterij en geschikt voor continuschakeling en noodschakeling.

Robuust en functioneel ontwerp

De uitvoering met IP43 en slagvastheid IK07 maakt het armatuur geschikt voor algemene toepassingen binnen gebouwen.

- Type: noodverlichtingsarmatuur
- Serie: FlexiTech
- Functie: vluchtwegverlichting
- Montage: opbouw
- Voedingssysteem: decentraal (lithium-ion batterij)
- Lichtstroom: circa 400 lumen
- Vermogen: 2 W
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Spanning: 230 V AC
- Beschermingsgraad: IP43
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsklasse: II
- Materiaal behuizing: kunststof
- Kleur: wit (RAL 9003)
- Afmetingen: 326 x 178 x 38 mm

Toepassingen en gebruik

De Eaton FlexiTech noodverlichting wordt toegepast in utiliteitsgebouwen zoals hallen, gangen en grotere ruimtes waar een hogere lichtopbrengst nodig is voor veilige vluchtwegverlichting.

De opbouwmontage maakt installatie eenvoudig en flexibel. Dankzij de insteekaansluiting en centrale bewakingsfunctie is het armatuur efficiënt te installeren en te onderhouden.

Generereerd op datum: 25-06-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545GB XZ Erselede Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA