


noodverlichting
wandopbouw 30m IP66
6500K
(FT3EW4IUCGL18IP)

(FT3EW4IUCGL18IP)



3660191815868



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338535
Fabrikantnummer	FT3EW4IUCGL18IP
EAN code	3660191815868
Merk	Eaton Blessing
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	FlexiTech
Montagewijze	Wandopbouw
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lengte (mm)	326
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Breedte (mm)	178
Hoogte/diepte (mm)	38
Inbouwlengte (mm)	340
Inbouwbreedte (mm)	184
Herkenningafstand (m)	30
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Incl. pictogram	Ja
Slagvastheid	IK07
Max. systeemvermogen (W)	2.5

Technische details

Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-pl
Bewakingsinrichting	Controlebo
Type schakeling	Continuscha
Met afstandsschakelaaraansluiting	Ja
Voedingssysteem	Decentraa
Accu-eigenschap	Lithium-ion
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230/230
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	100
Functie	Vluchtwegir
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Aantal verlichtingskoppen	1
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Vermogensfactor	0.45
Nom. bedrijfsduur (h)	1/8
Aantal polen	3

Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Aansluitwijze	Insteekaans
Met afstandsbediening	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Nee
Geschikt voor continu schakeling	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-blessing-noodverlichting-wandopbouw-30m-ip66-4>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Eaton FlexiTech noodverlichting FT3EW CGL+ is een krachtig armatuur voor vluchtwegindicatie met een herkenningafstand van 30 meter. Dit wandgemonteerde armatuur wordt geleverd inclusief pictogrammen en is ontworpen voor toepassingen waar duidelijke signalering over grotere afstanden vereist is. Dankzij de decentrale voeding met lithium-ion batterij blijft het armatuur functioneren bij stroomuitval.

De noodverlichting is uitgerust met CGLine+ technologie, waardoor centrale bewaking en beheer mogelijk is. De robuuste uitvoering met IP66 beschermingsgraad maakt het armatuur geschikt voor veeleisende omgevingen zoals industriële ruimtes en parkeergarages. De LED-lichtbron en diffuser zorgen voor een gelijkmatige en goed zichtbare weergave van de vluchtweg.

Belangrijkste eigenschappen

Herkenningafstand tot 30 meter

Geschikt voor grotere ruimtes waar vluchtwegindicatie over langere afstand zichtbaar moet zijn.

Geschikt voor zware omgevingen

Met beschermingsgraad IP66 en slagvastheid IK07 is het armatuur bestand tegen stof, vocht en mechanische belasting.

Centrale bewaking met CGLine+

De geïntegreerde controlefunctie maakt monitoring en beheer op afstand mogelijk.

Betrouwbare en flexibele werking

Geschikt voor continu schakeling en nood schakeling, met decentrale voeding via een lithium-ion batterij.

- Type: noodverlichtingsarmatuur
- Serie: FlexiTech
- Functie: vluchtwegindicatie
- Montage: wandopbouw
- Voedingssysteem: decentraal (lithium-ion batterij)
- Herkenningafstand: 30 meter
- Lichtstroom noodbedrijf: 100 lumen
- Vermogen: 2,5 W
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Spanning: 230 V AC
- Beschermingsgraad: IP66
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsklasse: II
- Materiaal behuizing: kunststof
- Kleur: wit
- Afmetingen: 326 x 178 x 38 mm

Toepassingen en gebruik

De Eaton FlexiTech noodverlichting wordt toegepast in utiliteitsgebouwen, industriële omgevingen en grote ruimtes waar duidelijke vluchtwegindicatie noodzakelijk is. Door de grotere herkenningafstand is het armatuur geschikt voor hallen, magazijnen en lange gangen.

De wandmontage maakt plaatsing op goed zichtbare locaties mogelijk. Dankzij de insteekaansluiting en centrale bewakingsfunctie is de installatie eenvoudig en het onderhoud efficiënt uit te voeren.

Generereerd op datum: 25-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA