


**noodverlichting**  
**wandopbouw 30m IP65**  
**6500K combi**  
**(FT3CW4IUCGL18IP)**

(FT3CW4IUCGL18IP)



3660191815905



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401338536
Fabrikantnummer	FT3CW4IUCGL18IP
EAN code	3660191815905
Merk	Eaton Blessing
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	FlexiTech
Montagewijze	Wandopbouw
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lengte (mm)	326
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Breedte (mm)	38
Hoogte/diepte (mm)	192
Herkenningsafstand (m)	30
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Incl. pictogram	Ja
Slagvastheid	IK07
Max. systeemvermogen (W)	2.5

## Technische details

Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-pl
Bewakingsinrichting	Controlebo
Met afstandsschakelaaraansluiting	Ja
Voedingssysteem	Decentraa
Accu-eigenschap	Lithium-ion
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230/230
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	240
Functie	Vluchtwegv
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Aantal verlichtingskoppen	2
Voorschakelapparaat	Niet noodz
Lichtverdeler	Diffuserlens
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Lichtstroom in standby modus (lm)	60
Vermogensfactor	0.45
Nom. bedrijfsduur (h)	1/8
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Insteekaans
Met afstandsbediening	Nee

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Nee
Geschikt voor continu schakeling	Nee

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-blessing-noodverlichting-wandopbouw-30m-ip65-4ft3cw4iucgl18ip>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Eaton FlexiTech noodverlichting combi CGL+ is een veelzijdig armatuur voor zowel vluchtwegverlichting als vluchtwegindicatie. Dit wandgemonteerde armatuur wordt geleverd inclusief pictogrammen en biedt een herkenningsafstand van 30 meter. Hierdoor is het geschikt voor grotere ruimtes waar zowel verlichting als duidelijke signalering vereist is.

Het armatuur werkt met een decentrale voeding via een lithium-ion batterij en is voorzien van CGLine+ technologie voor centrale bewaking. De robuuste uitvoering met beschermingsgraad IP65 maakt het geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen. Dankzij de combinatie van verlichting en indicatie wordt de veiligheid bij stroomuitval aanzienlijk verbeterd.

## Belangrijkste eigenschappen

### Combinatie van verlichting en indicatie

Dit combi-armatuur biedt zowel verlichting van de vluchtweg als duidelijke aanduiding van de route in één oplossing.

### Herkenningsafstand tot 30 meter

Geschikt voor grotere ruimtes waar vluchtroutes over langere afstand zichtbaar moeten zijn.

### Geschikt voor veeleisende omgevingen

Met beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK07 is het armatuur bestand tegen stof, vocht en mechanische belasting.

### Centrale bewaking met CGLine+

De geïntegreerde controlefunctie maakt monitoring en beheer op afstand mogelijk.

- Type: noodverlichtingsarmatuur (combi)
- Serie: FlexiTech
- Functie: vluchtwegverlichting en -indicatie
- Montage: wandopbouw
- Voedingssysteem: decentraal (lithium-ion batterij)
- Herkenningsafstand: 30 meter
- Lichtstroom noodbedrijf: 240 lumen
- Lichtstroom standby: 60 lumen
- Vermogen: 2,5 W
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Spanning: 230 V AC
- Beschermingsgraad: IP65
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsklasse: II
- Materiaal behuizing: kunststof
- Kleur: wit
- Afmetingen: 326 x 192 x 38 mm

## Toepassingen en gebruik

De Eaton FlexiTech noodverlichting combi wordt toegepast in utiliteitsgebouwen, industriële omgevingen en grotere ruimtes waar zowel verlichting als duidelijke vluchtwegaanduiding vereist is. Het armatuur is geschikt voor gangen, hallen en magazijnen.

Door de wandmontage kan het armatuur op goed zichtbare locaties worden geplaatst. De insteekaansluiting en centrale bewakingsfunctie zorgen voor een efficiënte installatie en eenvoudig onderhoud.

**Generereerd op datum: 25-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA