


# noodverlichting plafondopbouw 30m IP65 6500K (FT3EC4IUCGL18IP)

(FT3EC4IUCGL18IP)



3660191815882



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401338537
Fabrikantnummer	FT3EC4IUCGL18IP
EAN code	3660191815882
Merk	Eaton Blessing
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	FlexiTech
Montagewijze	Plafondopbouw
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lengte (mm)	325
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Breedte (mm)	50
Hoogte/diepte (mm)	200
Herkenningsafstand (m)	30
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Incl. pictogram	Ja
Slagvastheid	IK07
Max. systeemvermogen (W)	3.9

## Technische details

Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Toepassing indicator	Enkelzijdig/
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-pl
Bewakingsinrichting	Controlebo
Type schakeling	Continuscha
Met afstandsschakelaaraansluiting	Ja
Voedingssysteem	Decentraa
Accu-eigenschap	Lithium-ion
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230/230
Functie	Vluchtwegir
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Aantal verlichtingskoppen	2
Lichtverdeler	Diffuserlens
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Vermogensfactor	0.46
Nom. bedrijfsduur (h)	1/8
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Insteekaans
Met afstandsbediening	Nee

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Nee
Geschikt voor continu schakeling	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-blessing-noodverlichting-plafondopbouw-30m-ip6>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De Eaton FlexiTech noodverlichting FT3EC CGL+ is een krachtig armatuur voor vluchtwegindicatie met een herkenningsafstand van 30 meter. Dit plafondgemonteerde armatuur wordt geleverd inclusief pictogrammen en is geschikt voor zowel enkelzijdige als dubbelzijdige weergave. Hierdoor is het bijzonder geschikt voor grotere ruimtes waar zichtbaarheid vanuit meerdere richtingen vereist is.

Het armatuur werkt met een decentrale voeding via een lithium-ion batterij en is voorzien van CGLine+ technologie voor centrale bewaking. De robuuste uitvoering met IP65 beschermingsgraad maakt het geschikt voor toepassing in veeleisende omgevingen. De LED-lichtbron en diffuser zorgen voor een gelijkmatige en duidelijke weergave van de vluchtroute.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Herkenningsafstand tot 30 meter

Geschikt voor grotere ruimtes waar vluchtwegindicatie over langere afstand zichtbaar moet zijn.

#### Enkel- en dubbelzijdige toepassing

Flexibel inzetbaar voor verschillende montageposities en zichtlijnen.

#### Geschikt voor veeleisende omgevingen

Met beschermingsgraad IP65 en slagvastheid IK07 is het armatuur bestand tegen stof, vocht en mechanische belasting.

#### Centrale bewaking met CGLine+

De geïntegreerde controlefunctie maakt monitoring en beheer op afstand mogelijk.

- Type: noodverlichtingsarmatuur
- Serie: FlexiTech
- Functie: vluchtwegindicatie
- Montage: plafondopbouw
- Toepassing: enkelzijdig / dubbelzijdig
- Voedingssysteem: decentraal (lithium-ion batterij)
- Herkenningsafstand: 30 meter
- Vermogen: 3,9 W
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Spanning: 230 V AC
- Beschermingsgraad: IP65
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsklasse: II
- Materiaal behuizing: kunststof
- Kleur: wit
- Afmetingen: 325 x 200 x 50 mm

### Toepassingen en gebruik

De Eaton FlexiTech noodverlichting wordt toegepast in utiliteitsgebouwen, industriële omgevingen en grote ruimtes waar duidelijke vluchtwegindicatie noodzakelijk is. Het armatuur is geschikt voor hallen, magazijnen en brede gangen.

Door de plafondmontage kan het armatuur centraal worden geplaatst voor optimale zichtbaarheid. Dankzij de insteekaansluiting en centrale bewakingsfunctie is de installatie eenvoudig en het onderhoud efficiënt uit te voeren.

Gegenereerd op datum: 25-06-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600



# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA