


**noodverlichting**  
**plafondopbouw 30m IP65**  
**6500K combi**  
**(FT3CC4IUCGL18IP)**

(FT3CC4IUCGL18IP)



3660191815929



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401338538
Fabrikantnummer	FT3CC4IUCGL18IP
EAN code	3660191815929
Merk	Eaton Blessing
Productgroep	Noodverlichtingsarmatuur
Serie/Programma	FlexiTech
Montagewijze	Plafondopbouw
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lengte (mm)	325
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Breedte (mm)	51
Hoogte/diepte (mm)	208
Herkenningsafstand (m)	30
Kleurtemperatuur (K)	6500/6500
Incl. pictogram	Ja
Slagvastheid	IK07
Max. systeemvermogen (W)	3.9

## Technische details

Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Geen
Materiaal afdekking	Kunststof tr
Geschikt voor markeringstype	Inlegvel/-pl
Bewakingsinrichting	Controlebo
Met afstandsschakelaaraansluiting	Ja
Voedingssysteem	Decentraa
Accu-eigenschap	Lithium-ion
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230/230
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	240
Functie	Vluchtwegv
Geschikt voor aantal lichtbronnen	3
Aantal verlichtingskoppen	3
Voorschakelapparaat	Niet noodz
Lichtverdeler	Diffuserlens
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Lichtstroom in standby modus (lm)	60
Vermogensfactor	0.49
Nom. bedrijfsduur (h)	1/8
Aantal polen	3
Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Aansluitwijze	Insteekaans
Met afstandsbediening	Nee

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Geschikt voor standby-schakeling	Nee
Geschikt voor continu schakeling	Nee

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-blessing-noodverlichting-plafondopbouw-30m-ip6-ft3cc4iucgl18ip>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

De Eaton FlexiTech noodverlichting combi CGL+ is een krachtige oplossing voor zowel vluchtwegverlichting als vluchtwegindicatie in grotere ruimtes. Dit plafondgemonteerde armatuur wordt geleverd inclusief pictogrammen en biedt een herkenningafstand van 30 meter. Dankzij de dubbelzijdige uitvoering is het armatuur vanuit meerdere richtingen goed zichtbaar.

Het armatuur werkt met een decentrale voeding via een lithium-ion batterij en is uitgerust met CGLine+ technologie voor centrale bewaking. De robuuste uitvoering met beschermingsgraad IP65 maakt het geschikt voor toepassing in veeleisende omgevingen. De combinatie van verlichting en signalering zorgt voor een verhoogde veiligheid bij stroomuitval.

## Belangrijkste eigenschappen

### Combinatie van verlichting en indicatie

Dit armatuur biedt zowel verlichting van de vluchtweg als duidelijke aanduiding van de route in één geïntegreerde oplossing.

### Herkenningafstand tot 30 meter

Geschikt voor grote ruimtes waar vluchtroutes over langere afstand zichtbaar moeten zijn.

### Dubbelzijdige zichtbaarheid

De uitvoering maakt weergave aan meerdere zijden mogelijk, ideaal voor centrale plaatsing.

### Centrale bewaking met CGLine+

De geïntegreerde controlefunctie maakt monitoring en beheer op afstand mogelijk.

- Type: noodverlichtingsarmatuur (combi)
- Serie: FlexiTech
- Functie: vluchtwegverlichting en -indicatie
- Montage: plafondopbouw
- Uitvoering: dubbelzijdig
- Voedingssysteem: decentraal (lithium-ion batterij)
- Herkenningafstand: 30 meter
- Lichtstroom noodbedrijf: 240 lumen
- Lichtstroom standby: 60 lumen
- Vermogen: 3,9 W
- Kleurtemperatuur: 6500 K
- Spanning: 230 V AC
- Beschermingsgraad: IP65
- Slagvastheid: IK07
- Beschermingsklasse: II
- Materiaal behuizing: kunststof
- Kleur: wit
- Afmetingen: 325 x 208 x 51 mm

## Toepassingen en gebruik

De Eaton FlexiTech noodverlichting combi wordt toegepast in utiliteitsgebouwen, industriële omgevingen en grote open ruimtes waar zowel verlichting als duidelijke vluchtwegaanduiding vereist is. Het armatuur is geschikt voor hallen, magazijnen en brede gangen.

Door de plafondmontage kan het armatuur centraal in de ruimte worden geplaatst voor optimale zichtbaarheid. Dankzij de insteekaansluiting en centrale bewakingsfunctie is de installatie efficiënt en het onderhoud eenvoudig uit te voeren.

**Gegenereerd op datum: 25-06-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA