


**adereindhuls
ongeïsoleerd 0,5mm²
hulslengte 8mm DIN
46228 - 1000 stuks
(187406)**

(187406)



4021103113370



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338699
Fabrikantnummer	187406
EAN code	4021103113370
Merk	Cimco
Productgroep	Adereindhuls
Serie/Programma	
Bouwvorm	Standaard
Nom. doorsnede (mm ²)	0.5
Huislengte (mm)	8
Geïsoleerd	Nee
Kleur	Tin
Totale lengte (mm)	8

Technische details

Halogeenvrij	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Voor kortsluitvaste lijnen	Nee
Met markeringsvaan	Nee
Levering op band	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/cimco-adereindhuls-ongeisoleerd-0-5mm-huyslengte-8mm-187406>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cimco adereindhuls is een hoogwaardige oplossing voor het veilig en professioneel afwerken van soepele koperen geleiders. Deze ongeïsoleerde hulzen zijn vervaardigd van kwalitatief koper DHP en zijn specifiek ontworpen om het uitwaaien van koperdraden te voorkomen. Dit zorgt voor een betrouwbaar elektrisch contact en een stabiele verbinding in diverse klemmenblokken.

Dankzij de vertinde oppervlaktebehandeling met een minimale laagdikte van 3 µm biedt dit product een uitstekende bescherming tegen corrosie. De hulzen voldoen volledig aan de technische norm DIN 46228 deel 1, wat de kwaliteit en maatvoering voor professionele installaties garandeert. Met een verpakkingseenheid van 1000 stuks is dit artikel zeer geschikt voor projectmatige toepassingen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De adereindhulzen zijn geproduceerd volgens strikte normen om een optimale geleiding en duurzaamheid te waarborgen:

- Geschikt voor een nominale geleiderdoorsnede van 0,5 mm²
- Voorzien van een huyslengte en totale lengte van 8 mm
- Vervaardigd uit koper met een vertind oppervlak voor maximale corrosiebeveiliging
- Gefabriceerd conform de normering DIN 46228
- Halogeenvrije uitvoering in de kleur tin

Toepassingen en gebruik

Deze ongeïsoleerde adereindhulzen worden toegepast in situaties waar een compacte afwerking vereist is zonder extra isolatiekraag. Ze zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de industrie, paneelbouw en andere elektrotechnische installaties waar kabels met een doorsnede van 0,5 mm² veilig moeten worden aangesloten. De nauwkeurige bouwvorm zorgt ervoor dat de huls eenvoudig over de gestripte ader geschoven kan worden voor een duurzame montage.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA