


**metaalboor**  
**ø7,5x69/109mm HSS-**  
**Cobalt 5% spiraal DIN 338**  
**- per 10 stuks**  
**(AK000750)**

(AK000750)



8713974074343



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401338726
Fabrikantnummer	AK000750
EAN code	8713974074343
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	7.5
Snijvlaklengte (mm)	69
Totale lengte (mm)	109
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

# Technische details

Geschikt voor RVS	Ja
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	7.5
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS-E
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o7-5x69-109mm-hss-cobalt-5-spiraal-dia000750>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze metaalboor is een professioneel snijgereedschap dat specifiek is ontwikkeld voor het boren in harde en taaiere metaalsoorten. Het product wordt geleverd in een set van 10 stuks, wat een efficiënte oplossing biedt voor projecten waarbij een constante voorraad van kwalitatief hoogwaardige boren noodzakelijk is.

De boor is vervaardigd uit hoogwaardig HSS-staal met een legering van 5 procent kobalt, wat resulteert in een uitstekende hittebestendigheid en een langere levensduur bij intensieve belasting. Dankzij de volledig geslepen spiraal en de conformiteit aan de DIN 338-normering levert deze boor nauwkeurige resultaten en een optimale spaanafvoer tijdens het boorproces.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 7,5 mm
- Materiaal: HSS-Cobalt 5% (M35)
- Totale lengte: 109 mm
- Spiraallengte: 69 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 10 stuks

### Toepassingen en gebruik

Deze kobalt metaalboor is bij uitstek geschikt voor gebruik in materialen met een hoge treksterkte, zoals roestvast staal (RVS), gietijzer en gelegeerde staalsoorten. Daarnaast is de boor effectief inzetbaar voor boringen in zeer harde houtsoorten. Voor het behoud van de boorkwaliteit en het verlengen van de gebruiksduur wordt aangeraden om tijdens de bewerking gebruik te maken van een geschikte snijolie of koelmiddel.

Gegenereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA