


metaalboor
ø8,0x75/117mm HSS-
Cobalt 5% spiraal DIN 338
- per 5 stuks (AK000800)

(AK000800)



8713974074442



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338727
Fabrikantnummer	AK000800
EAN code	8713974074442
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	8
Snijvlaklengte (mm)	75
Totale lengte (mm)	117
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Ja
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	8
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS-E
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o8-0x75-117mm-hss-cobalt-5-spiraal-dia000800>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze metaalboor is een professioneel snijgereedschap dat specifiek is ontwikkeld voor het boren in harde en taaie metaalsoorten. Het product wordt geleverd in een set van 5 stuks, wat een efficiënte oplossing biedt voor werkzaamheden waarbij een grotere voorraad of regelmatig vervanging noodzakelijk is.

De boor is vervaardigd uit hoogwaardig gelegeerd sneldraaistaal met een toevoeging van 5 procent kobalt, wat resulteert in een zeer hoge hardheid en uitstekende hittebestendigheid. Dankzij de volledig geslepen uitvoering en de speciale parabolische TL-spiraal worden spanen optimaal afgevoerd en levert de boor een hoge precisie tijdens het gebruik.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 8,0 mm
- Materiaal: HSS-Cobalt 5%
- Totale lengte: 117 mm
- Spiraallengte: 75 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 5 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kobalt metaalboor is bij uitstek geschikt voor gebruik in moeilijk te verspanen materialen met een hoge treksterkte, zoals roestvast staal (RVS), gelegeerde staalsoorten en gietijzer. Dankzij de zelfcenterende splitpoint en de trillingsvrije werking is de boor ideaal voor nauwkeurige boringen in veeleisende metaalbewerkingen. Het gebruik van snijolie wordt aangeraden om de levensduur van de boor maximaal te verlengen.

Generereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA