


metaalboor
ø11,0x94/142mm HSS-
Cobalt 5% spiraal DIN 338
- per 5 stuks (AK001100)

(AK001100)



8713974074909



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338733
Fabrikantnummer	AK001100
EAN code	8713974074909
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	11
Snijvlaklengte (mm)	94
Totale lengte (mm)	142
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Ja
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	11
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS-E
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o11-0x94-142mm-hss-cobalt-5-spiraalk001100>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze metaalboor is een professioneel verspanend gereedschap dat specifiek is ontwikkeld voor het boren in harde en taaie metaalsoorten. Het product wordt geleverd in een set van 5 stuks, wat een efficiënte oplossing biedt voor werkzaamheden waarbij een constante kwaliteit en voorraad vereist zijn.

De boor is vervaardigd uit hoogwaardig HSS-staal met een legering van 5 procent kobalt, wat resulteert in een uitstekende hittebestendigheid en een langere levensduur bij intensief gebruik. Dankzij de volledig geslepen spiraal, de 135 graden splitpoint en de conformiteit aan de DIN 338-normering levert deze boor nauwkeurige resultaten en een optimale spaanafvoer tijdens het boorproces.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 11,0 mm
- Materiaal: HSS-Cobalt 5% (M35)
- Totale lengte: 142 mm
- Spiraallengte: 94 mm
- Normering: DIN 338
- Snijhoek: 135 graden splitpoint
- Verpakkingseenheid: 5 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kobalt metaalboor is bij uitstek geschikt voor gebruik in materialen met een hoge treksterkte en moeilijk te verspanen staalsoorten, zoals roestvast staal (RVS), gietijzer en gelegeerde staalsoorten. Daarnaast is de boor effectief inzetbaar voor boringen in zeer harde houtsoorten zoals Azobé en Bankirai. Voor het behoud van de boorkwaliteit en het verlengen van de gebruiksduur wordt aangeraden om tijdens de bewerking gebruik te maken van een geschikte snijolie.

Generereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA