

metaalboor
ø13,0x101/151mm HSS-
Cobalt 5% spiraal DIN 338
- per 5 stuks (AK001300)

(AK001300)



8713974074985



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338735
Fabrikantnummer	AK001300
EAN code	8713974074985
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	13
Snijvlaklengte (mm)	101
Totale lengte (mm)	151
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Ja
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	13
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS-E
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o13-0x101-151mm-hss-cobalt-5-spiraalk001300>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze metaalboor is een hoogwaardig snijgereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor zware boorwerkzaamheden in harde materialen. Het product wordt geleverd als een set van 5 stuks, wat ideaal is voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan een betrouwbare voorraad voor intensieve projecten.

De boor is vervaardigd uit gelegeerd snelstaal met een toevoeging van 5 procent kobalt, wat zorgt voor een verhoogde hittebestendigheid en een langere standtijd. Dankzij de volledig geslepen uitvoering en de conformiteit aan de DIN 338-normering biedt deze spiraalboor een hoge precisie en een efficiënte spaanafvoer tijdens het boren.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 13,0 mm
- Materiaal: HSS-Cobalt 5% (M35)
- Totale lengte: 151 mm
- Spiraallengte: 101 mm
- Puntinstelling: 135 graden splitpoint
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 5 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze kobalt metaalboor is bij uitstek geschikt voor het boren in materialen met een hoge treksterkte die moeilijk te verspanen zijn, zoals roestvast staal (RVS), gelegeerd staal en gietijzer. Dankzij de 135 graden splitpoint snijdt de boor direct aan bij contact met het materiaal, waardoor voorboren vaak overbodig is. Voor een optimaal resultaat en een maximale levensduur van het gereedschap wordt aangeraden om gebruik te maken van een geschikte snijolie tijdens de bewerking.

Generereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA