


metaalboor ø1,5x18/40mm HSS- Geslepen spiraal DIN 338 - per 10 stuks (AL000150)

(AL000150)



8713974075296



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338740
Fabrikantnummer	AL000150
EAN code	8713974075296
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	1.5
Snijvlaklengte (mm)	18
Totale lengte (mm)	40
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	1.5
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o1-5x18-40mm-hss-geslepen-spiraal-diaal000150>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Labor HSS-G metaalboor is een hoogwaardig snijgereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor nauwkeurige boorwerkzaamheden in diverse metaalsoorten. Deze set bevat 10 stuks, waardoor u altijd beschikt over een voldoende voorraad voor projecten waarbij een hoge boorsnelheid en precisie vereist zijn.

Deze boren zijn vervaardigd uit volledig geslepen High Speed Steel (HSS), wat resulteert in een superieure scherpte en een uitstekende maatvastheid. Door het slijpproces tijdens de productie biedt de boor een betere centrering en een efficiënte spaanafvoer vergeleken met standaard gewalste boren. De spiraalboor voldoet aan de DIN 338 normering, wat garant staat voor een industriële kwaliteitsstandaard en een lange levensduur.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze metaalboor zijn als volgt:

- Diameter: 1,5 mm
- Materiaal: HSS-G (volledig geslepen)
- Totale lengte: 40 mm
- Spiraallengte: 18 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 10 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze HSS-G metaalboor is bij uitstek geschikt voor het boren in gelegeerd en ongelegeerd staal, gietijzer en andere metalen met een treksterkte tot 900 N/mm². Dankzij de zelfslijpende eigenschappen en de scherpe boorpunt is het gereedschap ideaal voor zowel professionele metaalbewerking als intensieve doe-het-zelf klussen waarbij een strak en braamvrij resultaat noodzakelijk is.

Gegenereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA