


metaalboor
ø3,0x33/61mm HSS-
Geslepen spiraal DIN 338
- per 10 stuks
(AL000300)

(AL000300)



8713974075654



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338743
Fabrikantnummer	AL000300
EAN code	8713974075654
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	3
Snijvlaklengte (mm)	33
Totale lengte (mm)	61
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	3
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o3-0x33-61mm-hss-geslepen-spiraal-dial000300>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Labor HSS-G metaalboor is een hoogwaardige spiraalboor die specifiek is ontworpen voor nauwkeurige boorwerkzaamheden in diverse metaalsoorten. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 10 stuks, wat ideaal is voor professioneel gebruik waarbij een constante voorraad van kwalitatief snijgereedschap vereist is.

Deze boren zijn vervaardigd uit geslepen sneldraaistaal (HSS), wat resulteert in een superieure scherpte en precisie in vergelijking met standaard gewalste boren. De boor is voorzien van een kruisaanslijping (splitpoint), waardoor deze direct zelfcentreert op het materiaal zonder dat vooraf centeren noodzakelijk is. Dankzij de fabricage volgens de DIN 338 normering bent u verzekerd van een gestandaardiseerde kwaliteit en een optimale spaanafvoer.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van deze metaalboor zijn als volgt:

- Diameter: 3,0 mm
- Totale lengte: 61 mm
- Spiraallengte: 33 mm
- Materiaal: HSS Geslepen
- Normering: DIN 338
- Snijhoek: 118 graden splitpoint
- Verpakkingseenheid: 10 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geslepen metaalboren zijn bij uitstek geschikt voor het boren in gelegeerd en ongelegeerd staal, gietijzer en andere metalen met een treksterkte tot 900 N/mm². Door de hoge precisie en de zelfcenterende eigenschappen zijn ze uitermate effectief voor zowel handmatig gebruik als in stationaire boormachines. Voor een maximale levensduur van de boor wordt het gebruik van een geschikte snijolie tijdens het boorproces sterk aanbevolen.

Generereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA