


metaalboor
ø3,2x36/65mm HSS-
Geslepen spiraal DIN 338
- per 10 stuks
(AL000320)

(AL000320)



8713974075692



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338744
Fabrikantnummer	AL000320
EAN code	8713974075692
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	3.2
Snijvlaklengte (mm)	36
Totale lengte (mm)	65
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	3.2
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o3-2x36-65mm-hss-geslepen-spiraal-diaal000320>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze metaalboor is een hoogwaardig snijgereedschap dat specifiek is ontwikkeld voor professionele boorwerkzaamheden in diverse metaalsoorten. Het product wordt geleverd in een set van 10 stuks, wat zorgt voor een constante voorraad en efficiëntie op de werkplek.

De boor is vervaardigd uit geslepen HSS-staal (High Speed Steel), wat resulteert in een hoge precisie en een scherpe snijkant. Dankzij de volledig geslepen spiraal en de conformiteit aan de DIN 338-normering biedt deze boor een uitstekende spaanafvoer en een lange levensduur bij regelmatig gebruik.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 3,2 mm
- Materiaal: HSS-Geslepen
- Totale lengte: 65 mm
- Spiraallengte: 36 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 10 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geslepen metaalboor is bij uitstek geschikt voor het boren in gelegeerd en ongelegeerd staal, gietijzer en andere metalen met een treksterkte tot 900 N/mm². Het product is ontworpen voor gebruik in zowel handboormachines als stationaire boormachines. Voor een optimaal resultaat en een maximale standtijd van de boor wordt het gebruik van snijolie tijdens het boorproces aanbevolen.

Generereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA