


metaalboor ø5,5x52/86mm HSS- Geslepen spiraal DIN 338 - per 10 stuks (AL000550)

(AL000550)



8713974076255



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338750
Fabrikantnummer	AL000550
EAN code	8713974076255
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	5.5
Snijvlaklengte (mm)	52
Totale lengte (mm)	86
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	5.5
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o5-5x52-86mm-hss-geslepen-spiraal-dial000550>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De metaalboor ø5,5x52/86mm HSS-Geslepen is een professioneel snijgereedschap voor het boren van gaten in diverse metaalsoorten. Dit product wordt geleverd in een verpakkingseenheid van 10 stuks, wat de efficiëntie bevordert bij projecten waar regelmatig gebruik van deze boormaat vereist is.

Deze boor is vervaardigd uit hoogwaardig High Speed Steel (HSS) en is volledig geslepen voor een hoge mate van precisie tijdens het boorproces. De spiraalboor voldoet aan de DIN 338-normering, wat garant staat voor een standaardlengte en een betrouwbare kwaliteit voor industrieel gebruik. Door de geslepen uitvoering biedt de boor een optimale spaanafvoer en een nauwkeurige centrering.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 5,5 mm
- Materiaal: HSS-Geslepen
- Totale lengte: 86 mm
- Spiraallengte: 52 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 10 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geslepen HSS metaalboor is uitermate geschikt voor algemeen gebruik in gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten, gietijzer en andere metalen met een treksterkte tot 900 N/mm². Dankzij de hoge precisie en duurzaamheid is de boor zowel inzetbaar voor handmatig boren als voor gebruik in stationaire boormachines. Voor een optimale levensduur van het snijvlak wordt het gebruik van snijolie tijdens de bewerking aanbevolen.

Gegenereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA