

metaalboor
ø7,0x69/109mm HSS-
Geslepen spiraal DIN 338
- per 10 stuks
(AL000700)

(AL000700)



8713974076613



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338753
Fabrikantnummer	AL000700
EAN code	8713974076613
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	7
Snijvlaklengte (mm)	69
Totale lengte (mm)	109
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	7
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o7-0x69-109mm-hss-geslepen-spiraal-c-al000700>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De geslepen HSS metaalboor is een hoogwaardig snijgereedschap dat is ontworpen voor nauwkeurige boorwerkzaamheden in diverse metaalsoorten. Dit product wordt geleverd in een set van 10 stuks, wat een praktische oplossing biedt voor de professionele gebruiker die behoefte heeft aan een constante voorraad betrouwbare boren.

Deze boren zijn vervaardigd uit volledig geslepen High Speed Steel, wat resulteert in een hoge scherpste en een verbeterde nauwkeurigheid tijdens het boorproces. De spiraalboor voldoet aan de DIN 338 normering en is voorzien van een cilindrische schacht, waardoor deze compatibel is met standaard boormachines. Door het geslepen ontwerp verloopt de spaanafvoer efficiënt, wat de warmteontwikkeling beperkt en de levensduur van de boor bevordert.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 7,0 mm
- Totale lengte: 109 mm
- Spiraallengte: 69 mm
- Materiaal: HSS (High Speed Steel)
- Afwerking: Geslepen
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 10 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze metaalboren zijn bij uitstek geschikt voor het boren in gelegeerd en ongelegeerd staal, gietijzer en andere metalen met een treksterkte tot 900 N/mm². Dankzij de geslepen uitvoering is de boor ook effectief inzetbaar voor werkzaamheden in non-ferro metalen en harde kunststoffen. Het gebruik van een geschikte snijolie wordt aanbevolen om de wrijving te verminderen en de snijkwaliteit bij intensief gebruik te behouden.

Generereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA