

metaalboor
ø7,5x69/109mm HSS-
Geslepen spiraal DIN 338
- per 10 stuks (AL000750)

(AL000750)



8713974076736



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338754
Fabrikantnummer	AL000750
EAN code	8713974076736
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	7.5
Snijvlaklengte (mm)	69
Totale lengte (mm)	109
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	7.5
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o7-5x69-109mm-hss-geslepen-spiraal-c-al000750>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze metaalboor is een hoogwaardig verspaningsgereedschap ontworpen voor professionele boorwerkzaamheden in diverse metaalsoorten. Het product wordt geleverd in een set van 10 stuks, wat ideaal is voor gebruikers die behoefte hebben aan een constante voorraad van kwalitatieve boren voor dagelijks gebruik.

De boor is vervaardigd uit High Speed Steel (HSS) en is volledig geslepen, wat resulteert in een hoge precisie en een scherpe snijkant. Dankzij de splitpoint-aanslijping met een tophoek van 135 graden is voorboren niet nodig en centreert de boor direct op het materiaal. De spiraalvorm voldoet aan de DIN 338 normering, wat garant staat voor een standaardlengte en een efficiënte spaanafvoer tijdens het boren.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 7,5 mm
- Materiaal: HSS-G (geslepen High Speed Steel)
- Totale lengte: 109 mm
- Spiraallengte: 69 mm
- Normering: DIN 338
- Tophoek: 135 graden met splitpoint
- Verpakkingseenheid: 10 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze geslepen HSS metaalboor is universeel inzetbaar voor het boren in de meest voorkomende materialen zoals ongelegeerd en gelegeerd staal met een treksterkte tot 1.000 N/mm² en gietijzer. Door de hoge nauwkeurigheid en de zelfcentrerende eigenschappen is deze boor uitermate geschikt voor zowel handgevoerd gebruik als stationaire boormachines. Voor een optimale standtijd en resultaat wordt het gebruik van snijolie tijdens de bewerking aanbevolen.

Generereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA