


metaalboor ø9,0x81/125mm HSS- Geslepen spiraal DIN 338 - per 5 stuks (AL000900)

(AL000900)



8713974077108



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338757
Fabrikantnummer	AL000900
EAN code	8713974077108
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	9
Snijvlaklengte (mm)	81
Totale lengte (mm)	125
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	9
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o9-0x81-125mm-hss-geslepen-spiraal-c-al000900>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geslepen metaalboor is een hoogwaardig snijgereedschap dat specifiek is ontworpen voor nauwkeurige boorwerkzaamheden in diverse metaalsoorten. Het product wordt geleverd in een set van 5 stuks, wat een praktische oplossing biedt voor professionals die behoefte hebben aan kwalitatieve boren voor herhaaldelijk gebruik.

De boor is vervaardigd uit High Speed Steel en is volledig geslepen, wat resulteert in een hoge precisie en een scherpe snijkant. De spiraalboor voldoet aan de DIN 338-normering en beschikt over een kruisaanslijping vanaf 2,0 mm, waardoor de boor zichzelf centreert en er minder druk nodig is tijdens het boren. De blanke afwerking ondersteunt een efficiënte spaanafvoer en vermindert wrijving.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 9,0 mm
- Materiaal: HSS-G (Geslepen)
- Totale lengte: 125 mm
- Spiraallengte: 81 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 5 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze HSS-G metaalboor is bij uitstek geschikt voor het boren in gelegeerd en ongelegeerd staal, gietijzer, koper en messing. Dankzij de geslepen uitvoering is de boor uitermate effectief voor werkzaamheden waarbij een hoge mate van nauwkeurigheid en een lange standtijd vereist zijn. Voor een optimaal resultaat en een langere levensduur van de boor wordt geadviseerd om een passende snijolie te gebruiken tijdens het boorproces.

Gegenereerd op datum: 02-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA