


metaalboor ø9,5x81/125mm HSS- Geslepen spiraal DIN 338 - per 5 stuks (AL000950)

(AL000950)



8713974077221



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338758
Fabrikantnummer	AL000950
EAN code	8713974077221
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Spiraalboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	9.5
Snijvlaklengte (mm)	81
Totale lengte (mm)	125
Opnamesysteem	Cilindrische insteekas
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Schachtdiameter (mm)	9.5
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Hoek van de punt (°)	135
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Snijmateriaal	HSS
Met snelsluiting	Nee
Aantal snijvlakken	2
Spiraalboor	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-metaalboor-o9-5x81-125mm-hss-geslepen-spiraal-cal000950>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze geslepen metaalboor is een hoogwaardig snijgereedschap ontworpen voor het nauwkeurig boren in diverse metaalsoorten. De boor wordt geleverd in een verpakking van 5 stuks, wat een praktische voorraad biedt voor professioneel gebruik waarbij kwaliteit en consistentie essentieel zijn.

De boor is vervaardigd uit High Speed Steel (HSS) en is volledig geslepen, wat resulteert in een scherpere snijkant en een hogere precisie in vergelijking met gewalste boren. Dankzij de spiraalvorm volgens de DIN 338-normering biedt dit product een uitstekende spaanafvoer en een stabiele boorgang tijdens werkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De belangrijkste technische kenmerken van dit product zijn als volgt:

- Diameter: 9,5 mm
- Materiaal: HSS-Geslepen
- Totale lengte: 125 mm
- Spiraallengte: 81 mm
- Normering: DIN 338
- Verpakkingseenheid: 5 stuks

Toepassingen en gebruik

Deze HSS-G metaalboor is bij uitstek geschikt voor het boren in gelegeerde en ongelegeerde staalsoorten, gietijzer en andere metalen. Door de geslepen uitvoering is de boor zeer effectief voor werkzaamheden waarbij een hoge maatvastheid is vereist. Voor een optimale levensduur van het gereedschap wordt aangeraden om tijdens het boren gebruik te maken van snijolie of koelmiddel.

Generereerd op datum: 09-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA