


speedboor ø25,0x400mm extra gehard staal met 6- kant 1/4" (FC250400)

(FC250400)



8713974006283



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401338822
Fabrikantnummer	FC250400
EAN code	8713974006283
Merk	Labor
Productgroep	Boor
Serie/Programma	Speedboren
Geschikt voor beton	Nee
Geschikt voor steen	Nee
Diameter boor (mm)	25
Totale lengte (mm)	400
Opnamesysteem	Zeskanthouder
Geschikt voor tegels	Nee

Technische details

Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor hout	Ja
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Schachtdiameter (mm)	6.35
Insteekas met plat uiteinde	Nee
Met centreerboor	Nee
Dubbelzijdige boor	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor opboren	Nee
Schachtvorm	Cilindrisch
Met koelkanaal	Nee
Snijrichting	Rechts
Met snelsluiting	Nee
Spiraalboor	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/labor-speedboor-o25-0x400mm-extra-gehard-staal-met-6>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze speedboor is een hoogwaardig boorgereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor het snel en nauwkeurig boren van gaten in diverse houtsoorten. De boor kenmerkt zich door een aanzienlijke lengte van 400 mm, waardoor diepe boringen probleemloos kunnen worden uitgevoerd.

De boor is vervaardigd uit extra gehard staal, wat zorgt voor een hoge duurzaamheid en een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik. De E6,3 aansluiting, ook wel bekend als een 1/4 inch zeskantschacht, garandeert een stevige grip in de boormachine en voorkomt slippen tijdens de werkzaamheden.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

De technische kenmerken van deze speedboor zijn als volgt:

- Diameter: 25,0 mm
- Totale lengte: 400 mm
- Materiaal: Extra gehard staal
- Aansluiting: E6,3 (zeskant)
- Artikelnummer: FC250400

Toepassingen en gebruik

Deze extra lange speedboor is bij uitstek geschikt voor toepassingen in de bouw en installatietechniek waarbij door dikke houten balken of constructies geboord moet worden. Door het geharde staal is de boor effectief inzetbaar in zowel zachte als harde houtsoorten, waarbij de centreerpunt zorgt voor een exacte positionering van het boorgat.

Gegenereerd op datum: 18-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA