


slagplug 6,0x50mm verzinkt met platte kop en trompetkraag - per 100 stuks (R22-N- 06L050)

(R22-N-06L050)



5906675253428



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401339004
Fabrikantnummer	R22-N-06L050
EAN code	5906675253428
Merk	RAWL
Productgroep	Spijkerplug
Serie/Programma	
Boorgatdiameter (mm)	6
Lengte (mm)	50
Spijkerschroef meegeleverd	Ja
Met rand	Ja

Technische details

Materiaal plug	Kunststof
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Penvorm	Spijkerschroef
Kleur	Grijs
Geschikt voor kalkzandsteen	Ja
Geschikt voor cellenbeton	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor gasbeton	Ja
Geschikt voor volsteen	Ja
Doorsteekmontage	Ja
Voorsteekmontage	Nee
Afstandsmontage	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/rawl-slagplug-6-0x50mm-verzinkt-met-platte-kop-en-tronr22-n-061050>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze slagplug 6,0x50mm is een nylon nagelplug met verzinkte stalen nagel, platte kop en trompetkraag. De plug is bedoeld voor snelle doorsteekmontage, waarbij het bevestigingsdeel direct wordt meegeboord en de nagel met een hamer in de plug wordt geslagen.

De trompetkraag zorgt voor een nette afwerking en helpt kleine onregelmatigheden rond het boorgat af te dekken. Dankzij de combinatie van een Pozidriv-aandrijving en schroefdraad kan de nagel indien nodig weer worden verwijderd, wat handig is bij montagewerk dat later aangepast moet worden.

Belangrijkste eigenschappen

Snelle montage bij seriewerk

De slagplug wordt geplaatst via doorsteekmontage en vervolgens met een hamer vastgezet. Dat maakt de bevestiging geschikt voor werkzaamheden waarbij veel bevestigingspunten achter elkaar moeten worden verwerkt.

Nette afwerking door trompetkraag

De trompetkraag valt vlak en strak rond het boorgat. Hierdoor ontstaat een verzorgde montage, vooral bij zichtwerk zoals plinten, profielen en afwerklijsten.

Verwijderbaar door Pozidriv-aandrijving

De nagel is voorzien van een Pozidriv-aandrijving en schroefdraad. Daardoor kan de bevestiging, wanneer nodig, worden losgedraaid in plaats van alleen destructief verwijderd.

Geschikt voor meerdere steenachtige ondergronden

De nylon plug is toepasbaar in ondergronden zoals beton, cellenbeton, massieve baksteen, massieve kalkzandsteen en lichtbetonblokken. Dit geeft flexibiliteit bij montage op verschillende bouwplaatsen en in uiteenlopende situaties.

- Type: slagplug met trompetkraag
- Afmeting: 6,0 x 50 mm
- Verpakking: 100 stuks
- Materiaal plug: nylon
- Materiaal nagel: staal
- Oppervlaktebehandeling nagel: verzinkt
- Kopvorm: platte kop
- Boorgatdiameter in ondergrond: 6 mm
- Minimale boorgatdiepte: 35 mm
- Minimale verankeringsdiepte: 29 mm
- Maximale klemdikte: 21 mm
- Kleur plug: grijs
- Artikelcode fabrikant: R-FX-N-06L050

Toepassingen en gebruik

Deze slagplug 6,0x50mm is geschikt voor het bevestigen van profielen, latten, plinten, afwerkprofielen, gipsplaatsystemen en installatiemateriaal. De plug komt goed tot zijn recht bij lichte bevestigingen waarbij snelheid en een nette afwerking belangrijk zijn.

Boor het gat op de vereiste diameter en diepte, plaats de plug door het te bevestigen materiaal en sla de nagel vast tot de kop vlak aansluit. Zo ontstaat een praktische bevestiging voor montagewerk in onder meer beton, baksteen, kalkzandsteen en lichtbeton.

Generereerd op datum: 08-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA