


slagplug 6,0x60mm verzinkt met platte kop en trompetkraag - per 100 stuks (R22-N- 06L060)

(R22-N-06L060)



5906675169248



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401339005
Fabrikantnummer	R22-N-06L060
EAN code	5906675169248
Merk	RAWL
Productgroep	Spijkerplug
Serie/Programma	
Boorgatdiameter (mm)	7
Lengte (mm)	60
Spijkerschroef meegeleverd	Ja
Met rand	Ja

Technische details

Materiaal plug	Kunststof
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Penvorm	Spijkerschroef
Kleur	Grijs
Geschikt voor kalkzandsteen	Ja
Geschikt voor cellenbeton	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor gasbeton	Ja
Geschikt voor volsteen	Ja
Doorsteekmontage	Ja
Voorsteekmontage	Nee
Afstandsmontage	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/rawl-slagplug-6-0x60mm-verzinkt-met-platte-kop-en-tronr22-n-061060>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze slagplug 6,0x60mm is een nylon nagelplug met verzinkte stalen nagel, platte kop en trompetkraag. De plug is ontworpen voor doorsteekmontage, waarbij het te bevestigen materiaal direct wordt meegeboord en de nagel met een hamer in de plug wordt geslagen.

De trompetkraag zorgt voor een nette afwerking en dekt onregelmatigheden rond het boorgat af. Door de combinatie van een Pozidriv-aandrijving en schroefdraad kan de nagel indien nodig worden verwijderd, wat praktisch is bij montagewerk dat later moet worden aangepast.

Belangrijkste eigenschappen

Snelle plaatsing bij seriemontage

De slagplug wordt met een hamer vastgezet, waardoor montagepunten snel achter elkaar verwerkt kunnen worden. Dit bespaart tijd bij installatiewerk, afbouw en andere werkzaamheden met meerdere bevestigingen.

Nette afwerking door trompetkraag

De trompetkraag sluit strak aan op het bevestigingsmateriaal en helpt boorgatranden af te dekken. Daardoor is de plug geschikt voor toepassingen waarbij de afwerking zichtbaar blijft.

Verwijderbaar bij aanpassingen

De nagel heeft een Pozidriv-aandrijving en schroefdraad. Hierdoor kan de bevestiging worden losgedraaid wanneer demontage of correctie nodig is, zonder direct het volledige bevestigingspunt te beschadigen.

Duurzame bevestiging in steenachtige ondergronden

De nylon plug biedt een stevige basis in verschillende massieve en licht poreuze ondergronden. De verzinkte nagel heeft een zinklaag van minimaal 5 micron voor corrosiebescherming bij gebruik in droge binnenomgevingen.

- Type: slagplug met trompetkraag
- Afmeting: 6,0 x 60 mm
- Verpakking: 100 stuks
- Materiaal plug: nylon
- Materiaal nagel: staal
- Oppervlaktebehandeling nagel: verzinkt
- Kopvorm: platte kop met trompetkraag
- Plugdiameter: 5,9 mm
- Pluglengte: 60 mm
- Nageldiameter: 3,8 mm
- Nagellengte: 64 mm
- Boorgatdiameter in ondergrond: 6 mm
- Minimale boorgatdiepte: 35 mm
- Minimale verankeringsdiepte: 29 mm
- Maximale klemdikte: 31 mm
- Boordiameter in bevestigingsmateriaal: 7 mm
- Kopdiameter: 10 mm
- Kleur plug: grijs
- Artikelcode fabrikant: R-FX-N-06L060

Toepassingen en gebruik

Deze slagplug 6,0x60mm is geschikt voor het bevestigen van elektrische installaties, kabelklemmen, frames, profielen, latten, gipsplaatsystemen, plinten en afwerkprofielen. Ook kan de plug worden toegepast bij geprofileerde platen, afdekplaten en onderdelen voor sanitaire en gasinstallaties.

Gebruik de plug in ondergronden zoals beton, cellenbeton, volle baksteen, lichtbetonblokken, holle lichtbetonblokken en volle kalkzandsteen. Boor het gat op de juiste diameter en diepte, plaats de plug door het bevestigingsmateriaal en sla de nagel in tot de kop vlak aansluit.

Gegenereerd op datum: 08-06-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA