


slagplug 6,0x80mm verzinkt met platte kop en trompetkraag - per 100 stuks (R22-N- 06L080)

(R22-N-06L080)



5906675177540



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401339006
Fabrikantnummer	R22-N-06L080
EAN code	5906675177540
Merk	RAWL
Productgroep	Spijkerplug
Serie/Programma	
Boorgatdiameter (mm)	7
Lengte (mm)	80
Spijkerschroef meegeleverd	Ja
Met rand	Ja

Technische details

Materiaal plug	Kunststof
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Penvorm	Spijkerschroef
Kleur	Grijs
Geschikt voor kalkzandsteen	Ja
Geschikt voor cellenbeton	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor gasbeton	Ja
Geschikt voor volsteen	Ja
Doorsteekmontage	Ja
Voorsteekmontage	Nee
Afstandsmontage	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/rawl-slagplug-6-0x80mm-verzinkt-met-platte-kop-en-tronr22-n-061080>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze slagplug 6,0x80mm is een nylon nagelplug met verzinkte stalen nagel, platte kop en trompetkraag. De plug is bedoeld voor snelle doorsteekmontage, waarbij het bevestigingsmateriaal direct wordt meegeboord en de nagel met een hamer in de kunststof huls wordt geslagen.

De langere uitvoering van 80 mm maakt deze slagplug geschikt voor bevestigingen met een grotere klemdikte. De trompetkraag zorgt voor een nette afwerking rond het boorgat, terwijl de Pozidriv-aandrijving en schroefdraad het mogelijk maken om de nagel indien nodig weer te verwijderen.

Belangrijkste eigenschappen

Snelle montage bij meerdere bevestigingspunten

De slagplug wordt met een hamer vastgezet, waardoor montagewerk snel en efficiënt verloopt. Dit is vooral praktisch bij seriemontage, waar veel bevestigingen achter elkaar worden geplaatst.

Nette afwerking door trompetkraag

De trompetkraag sluit strak aan op het oppervlak en helpt onregelmatigheden rond het boorgat af te dekken. Daardoor blijft de bevestiging verzorgd zichtbaar bij onder meer plinten, profielen en afwerkdelen.

Verwijderbaar dankzij Pozidriv-aandrijving

De verzinkte nagel is voorzien van een Pozidriv-aandrijving en schroefdraad. Hierdoor kan de bevestiging worden losgedraaid wanneer correctie, demontage of vervanging nodig is.

Geschikt voor grotere klemdikte

Met een maximale klemdikte van 51 mm is deze uitvoering geschikt voor dikkere bevestigingsmaterialen. Dat geeft extra toepassingsruimte bij latten, profielen, frames en andere opbouw delen.

- Type: slagplug met trompetkraag
- Afmeting: 6,0 x 80 mm
- Verpakking: 100 stuks
- Materiaal plug: nylon
- Materiaal nagel: staal
- Oppervlaktebehandeling nagel: verzinkt
- Kopvorm: platte kop met trompetkraag
- Plugdiameter: 5,9 mm
- Pluglengte: 80 mm
- Nageldiameter: 3,8 mm
- Nagellengte: 84 mm
- Boorgatdiameter in ondergrond: 6 mm
- Minimale boorgatdiepte: 35 mm
- Minimale verankeringsdiepte: 29 mm
- Maximale klemdikte: 51 mm
- Boordiameter in bevestigingsmateriaal: 7 mm
- Kopdiameter: 10 mm
- Kleur plug: grijs
- Artikelcode fabrikant: R-FX-N-06L080

Toepassingen en gebruik

Deze slagplug 6,0x80mm is geschikt voor het bevestigen van elektrische installaties, kabelklemmen, frames, profielen, latten, gipsplaatsystemen, plinten en afwerkprofielen. Ook kan de plug worden toegepast bij geprofileerde platen, afdekplaten en onderdelen voor sanitaire en gasinstallaties.

Gebruik de plug in ondergronden zoals beton, cellenbeton, volle baksteen, lichtbetonblokken, holle lichtbetonblokken en volle kalkzandsteen. Boor het gat op de juiste diameter en diepte, plaats de plug door het bevestigingsmateriaal en sla de nagel in tot de kop vlak aansluit.

Gegenereerd op datum: 08-06-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA