


# slagplug 8,0x60mm verzinkt met platte kop en trompetkraag - per 100 stuks (R22-N- 08L060)

(R22-N-08L060)



5906675169262



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401339007
Fabrikantnummer	R22-N-08L060
EAN code	5906675169262
Merk	RAWL
Productgroep	Spijkerplug
Serie/Programma	
Boorgatdiameter (mm)	9
Lengte (mm)	60
Spijkerschroef meegeleverd	Ja
Met rand	Ja

# Technische details

Materiaal plug	Kunststof
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Penvorm	Spijkerschroef
Kleur	Grijs
Geschikt voor kalkzandsteen	Ja
Geschikt voor cellenbeton	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor gasbeton	Ja
Geschikt voor volsteen	Ja
Doorsteekmontage	Ja
Voorsteekmontage	Nee
Afstandsmontage	Nee

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/rawl-slagplug-8-0x60mm-verzinkt-met-platte-kop-en-tronr22-n-081060>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Deze slagplug 8,0x60mm is een nylon nagelplug met verzinkte stalen nagel, platte kop en trompetkraag. De plug is gemaakt voor snelle doorsteekmontage, waarbij het bevestigingsmateriaal wordt meegeboord en de nagel met een hamer in de kunststof huls wordt geslagen.

Door de diameter van 8 mm en de verankeringsdiepte van 40 mm is deze slagplug geschikt voor stevige bevestigingen in massieve wanden. De trompetkraag zorgt voor een nette afwerking rond het boorgat, terwijl de Pozidriv-aandrijving en schroefdraad demontage mogelijk maken wanneer de bevestiging later moet worden aangepast.

## Belangrijkste eigenschappen

### Snelle montage bij seriewerk

De slagplug wordt met een hamer geplaatst en is ontworpen voor doorsteekmontage. Daardoor kunnen meerdere bevestigingspunten snel achter elkaar worden verwerkt, wat tijd bespaart bij montage op locatie.

### Nette afwerking door trompetkraag

De trompetkraag sluit vlak aan op het bevestigingsmateriaal en helpt onregelmatigheden rond het boorgat af te dekken. Dit geeft een verzorgde afwerking bij zichtbare montage van profielen, plinten en afwerkdelen.

### Verwijderbaar dankzij Pozidriv-aandrijving

De nagel heeft een Pozidriv-aandrijving en schroefdraad. Hierdoor kan de bevestiging worden losgedraaid wanneer correctie, demontage of vervanging nodig is.

### Sterke bevestiging in steenachtige ondergronden

De nylon plug biedt een duurzame bevestiging in verschillende massieve en licht poreuze ondergronden. De verzinkte nagel heeft een zinklaag van minimaal 5 micron voor corrosiebescherming bij gebruik in geschikte binnenomgevingen.

- Type: slagplug met trompetkraag
- Afmeting: 8,0 x 60 mm
- Verpakking: 100 stuks
- Materiaal plug: nylon
- Materiaal nagel: staal
- Oppervlaktebehandeling nagel: verzinkt
- Kopvorm: platte kop met trompetkraag
- Plugdiameter: 7,9 mm
- Pluglengte: 60 mm
- Nageldiameter: 4,8 mm
- Nagellengte: 66 mm
- Boorgatdiameter in ondergrond: 8 mm
- Minimale boorgatdiepte: 45 mm
- Minimale verankeringsdiepte: 40 mm
- Maximale klemdikte: 20 mm
- Boordiameter in bevestigingsmateriaal: 9 mm
- Kopdiameter: 11,5 mm
- Kleur plug: grijs
- Artikelcode fabrikant: R-FX-N-08L060

## Toepassingen en gebruik

Deze slagplug 8,0x60mm is geschikt voor het bevestigen van elektrische installaties, kabelklemmen, frames, profielen, latten, gipsplaatsystemen, plinten en afwerkprofielen. Ook kan de plug worden gebruikt voor geprofileerde platen, afdekplaten en onderdelen van sanitaire en gasinstallaties.

Gebruik de plug in ondergronden zoals beton, cellenbeton, volle baksteen, lichtbetonblokken, holle lichtbetonblokken en volle kalkzandsteen. Boor het gat op de juiste diameter en diepte, plaats de plug door het bevestigingsmateriaal en sla de nagel in tot de kop vlak aansluit.

**Generereerd op datum: 08-06-2026**

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA