


slagplug 8,0x100mm verzinkt met platte kop en trompetkraag - per 50 stuks (R22-N-08L100)

(R22-N-08L100)



5906675169309



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401339008
Fabrikantnummer	R22-N-08L100
EAN code	5906675169309
Merk	RAWL
Productgroep	Spijkerplug
Serie/Programma	
Boorgatdiameter (mm)	9
Lengte (mm)	100
Spijkerschroef meegeleverd	Ja
Met rand	Ja

Technische details

Materiaal plug	Kunststof
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Penvorm	Spijkerschroef
Kleur	Grijs
Geschikt voor kalkzandsteen	Ja
Geschikt voor cellenbeton	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor gasbeton	Ja
Geschikt voor volsteen	Ja
Doorsteekmontage	Ja
Voorsteekmontage	Nee
Afstandsmontage	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/rawl-slagplug-8-0x100mm-verzinkt-met-platte-kop-en-tro-r22-n-081100>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze slagplug 8,0x100mm is een nylon nagelplug met verzinkte stalen nagel, platte kop en trompetkraag. De plug is ontworpen voor snelle doorsteekmontage, waarbij het bevestigingsmateriaal wordt meegeboord en de nagel met een hamer in de kunststof huls wordt geslagen.

Door de lengte van 100 mm is deze slagplug geschikt voor bevestigingen met een grotere klemdikte. De trompetkraag zorgt voor een nette afwerking rond het boorgat, terwijl de Pozidriv-aandrijving en schroefdraad het mogelijk maken om de nagel indien nodig weer te verwijderen.

Belangrijkste eigenschappen

Snelle montage bij seriewerk

De slagplug wordt direct door het bevestigingsmateriaal geplaatst en met een hamer vastgezet. Daardoor kunnen meerdere bevestigingspunten snel achter elkaar worden verwerkt, wat vooral praktisch is bij montagewerk op locatie.

Nette afwerking door trompetkraag

De trompetkraag sluit vlak aan op het oppervlak en helpt onregelmatigheden rond het boorgat af te dekken. Dit zorgt voor een verzorgde montage bij zichtbare toepassingen zoals profielen, plinten en afwerkdelen.

Verwijderbaar bij correctie of demontage

De verzinkte nagel heeft een Pozidriv-aandrijving en schroefdraad. Hierdoor kan de bevestiging worden losgedraaid wanneer een onderdeel moet worden aangepast, vervangen of verwijderd.

Geschikt voor grotere klemdikte

Met een maximale klemdikte van 60 mm biedt deze uitvoering extra ruimte voor dickere bevestigingsmaterialen. Dat maakt de plug geschikt voor onder meer latten, frames, profielen en andere opbouwdeelen.

- Type: slagplug met trompetkraag
- Afmeting: 8,0 x 100 mm
- Verpakking: 50 stuks
- Materiaal plug: nylon
- Materiaal nagel: staal
- Oppervlaktebehandeling nagel: verzinkt
- Kopvorm: platte kop met trompetkraag
- Plugdiameter: 7,9 mm
- Pluglengte: 100 mm
- Nageldiameter: 4,8 mm
- Nagellengte: 106 mm
- Boorgatdiameter in ondergrond: 8 mm
- Minimale boorgatdiepte: 45 mm
- Minimale verankeringsdiepte: 40 mm
- Maximale klemdikte: 60 mm
- Boordiameter in bevestigingsmateriaal: 9 mm
- Kopdiameter: 11,5 mm
- Kleur plug: grijs
- Artikelcode fabrikant: R-FX-N-08L100

Toepassingen en gebruik

Deze slagplug 8,0x100mm is geschikt voor het bevestigen van elektrische installaties, kabelklemmen, frames, profielen, latten, gipsplaatsystemen, plinten en afwerkprofielen. Ook kan de plug worden toegepast bij geprofileerde platen, afdekplaten en onderdelen van sanitaire en gasinstallaties.

Gebruik de plug in ondergronden zoals beton, cellenbeton, volle baksteen, lichtbetonblokken, holle lichtbetonblokken en volle kalkzandsteen. Boor het gat op de juiste diameter en diepte, plaats de plug door het bevestigingsmateriaal en sla de nagel in tot de kop vlak aansluit.

Gegenereerd op datum: 08-06-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA