


slagplug 8,0x120mm verzinkt met platte kop en trompetkraag - per 50 stuks (R22-N-08L120)

(R22-N-08L120)



5906675169323



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401339009
Fabrikantnummer	R22-N-08L120
EAN code	5906675169323
Merk	RAWL
Productgroep	Spijkerplug
Serie/Programma	
Boorgatdiameter (mm)	9
Lengte (mm)	120
Spijkerschroef meegeleverd	Ja
Met rand	Ja

Technische details

Materiaal plug	Kunststof
Aandraaivoorziening	Pozidriv PZ
Penvorm	Spijkerschroef
Kleur	Grijs
Geschikt voor kalkzandsteen	Ja
Geschikt voor cellenbeton	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor gasbeton	Ja
Geschikt voor volsteen	Ja
Doorsteekmontage	Ja
Voorsteekmontage	Nee
Afstandsmontage	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/rawl-slagplug-8-0x120mm-verzinkt-met-platte-kop-en-tro-r22-n-081120>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze slagplug 8,0x120mm is een nylon nagelplug met verzinkte nagel, platte kop en trompetkraag. De plug is ontworpen voor doorsteekmontage, waarbij het bevestigingsmateriaal wordt meegeboord en de nagel met een hamer in de kunststof huls wordt geslagen.

Door de lengte van 120 mm is deze slagplug geschikt voor bevestigingen met een grotere klemdikte. De trompetkraag zorgt voor een nette afwerking rond het boorgat, terwijl de PZ-aandrijving en schroefdraad het mogelijk maken om de nagel indien nodig weer te verwijderen.

Belangrijkste eigenschappen

Snelle montage bij seriewerk

De slagplug wordt direct door het bevestigingsmateriaal geplaatst en met een hamer vastgezet. Daardoor kunnen meerdere bevestigingspunten snel achter elkaar worden verwerkt, wat tijd bespaart bij montage op locatie.

Nette afwerking door trompetkraag

De trompetkraag sluit vlak aan op het oppervlak en helpt onregelmatigheden rond het boorgat af te dekken. Dit zorgt voor een verzorgde montage bij zichtbare toepassingen zoals profielen, plinten en afwerkdelen.

Verwijderbaar bij correctie of demontage

De nagel heeft een PZ-aandrijving en schroefdraad. Hierdoor kan de bevestiging worden losgedraaid wanneer een onderdeel moet worden aangepast, vervangen of verwijderd.

Geschikt voor grotere klemdikte

Met een maximale klemdikte van 80 mm biedt deze uitvoering veel ruimte voor dikkere bevestigingsmaterialen. Dat maakt de plug geschikt voor onder meer latten, frames, profielen en andere opbouwdelen.

- Type: slagplug met trompetkraag
- Afmeting: 8,0 x 120 mm
- Verpakking: 50 stuks
- Materiaal plug: nylon
- Nagel: verzinkt, met minimaal 5 micron zinklaag
- Kopvorm: platte kop met trompetkraag
- Plugdiameter: 7,9 mm
- Pluglengte: 120 mm
- Nageldiameter: 4,8 mm
- Nagellengte: 126 mm
- Boorgatdiameter in ondergrond: 8 mm
- Minimale boorgatdiepte: 45 mm
- Minimale verankeringsdiepte: 40 mm
- Minimale ondergrond dikte: 100 mm
- Maximale klemdikte: 80 mm
- Boordiameter in bevestigingsmateriaal: 9 mm
- Kopdiameter: 11,5 mm
- Kleur plug: grijs
- Artikelcode fabrikant: R-FX-N-08L120

Toepassingen en gebruik

Deze slagplug 8,0x120mm is geschikt voor het bevestigen van elektrische installaties, kabelklemmen, frames, profielen, latten, gipsplaatsystemen, plinten en afwerkprofielen. Ook kan de plug worden toegepast bij geprofileerde platen, afdekplaten en onderdelen van sanitaire en gasinstallaties.

Gebruik de plug in ondergronden zoals beton, cellenbeton, volle baksteen, lichtbetonblokken, holle lichtbetonblokken en volle kalkzandsteen. Boor het gat op de juiste diameter en diepte, plaats de plug door het bevestigingsmateriaal en sla de nagel in tot de kop vlak aansluit.

Gegenereerd op datum: 08-06-2026

Elektramat B.V.

Het Poolman 15

7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA