


Witty Park 2 laadpaal 2x 22kW type 2 socket wandmontage - zwart (XVP222S)

(XVP222S)



3250610089484



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401339438
Fabrikantnummer	XVP222S
EAN code	3250610089484
Merk	Hager
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	witty
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase
Aantal laadunits	2
Max. vermogen per laadpunt (kW)	22
Met energiemeter	Ja
Slagvastheid	IK10
Met geïntegreerde RFID-kaartlezer	Ja
Geschikt voor dynamisch belastingmanagement	Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) versie	1.6
Bediening en configuratie per app	Ja
Met MID-compatibele energiemeter	Ja
Conform de kalibratiewet	Nee
Spanningstype voedingsspanning	AC
Draagbaar	Ja

Technische details

Nom. aansluitvermogen (kW)	22
Breedte (mm)	320
Hoogte (mm)	680
Diepte (mm)	220
Aantal laadcontactdozen Type 2	2
Separate aansluitkast	Nee
Met beveiligingsschakelaar	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Met display	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Ingangsspanning (V)	230/400
Frequentie	50/60 Hz
Laadkabel permanent vergrendelbaar op laadapparaat	Ja
DC reststroomdetectie	Ja
Lasdetectie van schakelaars	Ja
Geschikt voor netwerken als uitbreiding	Ja
In netwerk op te nemen via LAN	Ja
Verbinding via Wi-Fi	Ja
5G-netwerk standaard	Nee
Met sleutelschakelaar	Ja

NFC (Near Field Communication)	Ja
Statisch belastingmanagement geïntegreerd	Ja
Export van oplaadlogs	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	10/25
Backend meegeleverd	Nee
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz (V)	220/240
Uitgangsspanning bij AC 60 Hz (V)	220/240
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz (A)	32
Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz (A)	64
Geschikt voor vloermontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Buismontage mogelijk	Nee
Met overspanningsbeveiligingsmodule	Nee
4G-netwerk standaard	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-witty-park-2-laadpaal-2x-22kw-type-2-socket-wand>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Hager witty park 2 laadstation 2x 22kW is een professioneel laadstation voor het gelijktijdig laden van twee elektrische voertuigen. Dit laadstation is voorzien van twee Type 2 aansluitingen en ondersteunt een laadvermogen tot 22 kW per laadpunt. Dankzij de robuuste behuizing en uitgebreide functionaliteit is dit model geschikt voor intensief gebruik in openbare en zakelijke omgevingen.

De witty park 2 is uitgerust met twee MID-gecertificeerde energiemeters en ondersteunt OCPP-communicatie, waardoor het laadstation geschikt is voor verrekening en koppeling met backoffice-systemen. Extra functionaliteiten zoals een geïntegreerd 4G-modem, een 8 inch kleurendisplay en ondersteuning voor laden via QR-code en betaalpassen maken dit laadstation toekomstbestendig en geschikt voor publieke toepassingen.

Belangrijkste eigenschappen

Twee laadpunten met hoog vermogen

Voorzien van twee aansluitingen met elk een laadvermogen tot 22 kW, waardoor twee voertuigen gelijktijdig geladen kunnen worden.

MID-gecertificeerde energiemeting

Uitgerust met twee MID-meters voor nauwkeurige registratie en verrekening van het energieverbruik per laadpunt.

OCPP en publieke laadfunctionaliteit

Ondersteunt OCPP en biedt mogelijkheden voor laden via QR-code en betaalpassen, geschikt voor publieke en semi-publieke toepassingen.

Robuust en geschikt voor buitengebruik

Met beschermingsgraad IP55 en slagvastheid IK10 bestand tegen weersinvloeden en intensief gebruik.

Geavanceerde communicatie en display

Voorzien van een 4G-modem en een 8 inch kleurendisplay voor gebruikersinteractie en beheer.

- Type: laadstation met vaste kabel
- Serie: witty park 2
- Artikelnummer: XVP222S
- Aantal laadpunten: 2
- Laadvermogen per punt: 22 kW
- Totaal aansluitvermogen: 44 kW
- Nominale stroom: 64 A
- Aantal fases: 3 fase
- Aansluiting voertuigzijde: Type 2
- MID-gecertificeerde energiemeter: ja (2x)
- OCPP: ja
- ISO 15118: ja
- Montage: wandmontage
- Beschermingsgraad: IP55
- Slagvastheid: IK10
- Bedrijfstemperatuur: -25 tot 50 °C
- Afmetingen: 680 x 320 x 220 mm
- Materiaal: staal en aluminium

Toepassingen en gebruik

De Hager witty park 2 laadstation wordt toegepast in omgevingen waar meerdere voertuigen gelijktijdig moeten worden geladen, zoals parkeerterreinen, bedrijven, openbare laadlocaties en wagenparken. Dankzij de ondersteuning voor betaling en gebruikersidentificatie is dit laadstation geschikt voor publieke laadoplossingen.

Installateurs gebruiken de witty park 2 voor het realiseren van schaalbare en professionele laadinfrastructuren. Door de combinatie van hoge capaciteit, slimme communicatie en robuuste uitvoering is dit laadstation geschikt voor intensieve en langdurige inzet.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede

klantenservice@elektramat.nl

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA