


TP602 universeel voegband compriband 15mm diep voor voegen 3-7mm - antraciet op rol 7m (TP602512902)

(TP602512902)



4025109321494



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401339778
Fabrikantnummer	TP602512902
EAN code	4025109321494
Merk	illbruck
Productgroep	Afdichtingsband
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/illbruck-tp602-universeel-voegband-compriband-15mm-c7mm-antraciet-op-rol-7m-tp602512902>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze TP602 voegband is een voorgecomprimeerd, geïmpregneerd polyurethaanschuimband voor het slagregendicht afdichten van voegen en aansluitingen bij kozijnen. De band heeft een voegdiepte van 15 mm en is geschikt voor voegbreedtes van 3 tot 7 mm.

Door de eenzijdige zelfklevende uitvoering is de voegband praktisch te plaatsen tijdens montagewerk. De combinatie van weerbestendigheid, uv-bestendigheid en dampdoorlatendheid maakt dit band geschikt voor duurzame afdichting zonder de vochtregulatie van de constructie te blokkeren.

Belangrijkste eigenschappen

Slagregendichte afdichting van voegen

Het voorgecomprimeerde schuimband zet na plaatsing uit in de voeg. Zo ontstaat een goed aansluitende afdichting die voegen en kozijnaansluitingen beschermt tegen weersinvloeden.

Eenvoudige montage door zelfklevende zijde

De eenzijdig zelfklevende uitvoering helpt om de band tijdens het aanbrengen op zijn plaats te houden. Dit zorgt voor een gecontroleerde montage en minder correctiewerk op de bouwplaats.

Weerbestendig en dampdoorlatend

De voegband is weer- en uv-bestendig en heeft een waterdampdiffusiewaarde van minder dan 0,5 m. Daardoor blijft de voeg beschermd, terwijl vocht in de constructie naar buiten kan worden afgevoerd.

Geschikt voor hogere geveltoepassingen

TP602 is toepasbaar tot 30 m gebouwhoogte. Dit maakt de voegband geschikt voor uiteenlopende kozijn- en gevelaansluitingen in woningbouw en utiliteitsbouw.

- Producttype: voorgecomprimeerd voegenband
- Serie: illbruck TP602 ILLMOD MAX NG
- Artikelnummer: TP602512902
- Materiaal: opencellig polyurethaanschuimband
- Impregnering: brandvertragende kunsthars
- Afmeting: 15 / 3-7 mm
- Voegdiepte: 15 mm
- Geschikt voor voegbreedte: 3 tot 7 mm
- Kleur: antraciet
- Rollengte: 7 m
- Brandgedrag: B1 volgens DIN 4102
- Waterdampdiffusie: Sd-waarde < 0,5 m volgens DIN EN 12572
- Uv-bestendigheid: voldoet volgens DIN 18542
- Hechtsterkte zelfklevende zijde: > 12 N/25 mm
- Verwerkingstemperatuur: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +90 °C
- Emissieklasse: EC1+
- Verpakking: per rol in folie
- Houdbaarheid: 24 maanden in ongeopende verpakking en droge ruimte

Toepassingen en gebruik

Deze TP602 voegband is bedoeld voor het afdichten van voegen en aansluitingen bij kozijnen. De band wordt toegepast waar een slagregendichte, dampdoorlatende en duurzame aansluiting nodig is tussen kozijn en bouwdeel.

Voor een goede verwerking moet de ondergrond schoon, stofvrij en vetvrij zijn. Breng de band minimaal 2 mm terugliggend aan en plaats de banen stotend tegen elkaar; bij kozijnen mag de band niet om de hoeken worden doorgezet.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA