


TP602 universeel voegband compriband 15mm diep voor voegen 4-10mm - antraciet op rol 5,6m (TP602512903)

(TP602512903)



4025109321517



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401339779
Fabrikantnummer	TP602512903
EAN code	4025109321517
Merk	illbruck
Productgroep	Toebehoren/onderdelen voor sin
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/illbruck-tp602-universeel-voegband-compriband-15mm-c10mm-antraciet-op-rol-5-6m-tp602512903>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze TP602 voegband is een voorgecomprimeerd, geïmpregneerd polyurethaanschuimband voor het slagregendicht afdichten van voegen en aansluitingen bij kozijnen. De band heeft een voegdiepte van 15 mm en is geschikt voor voegbreedtes van 4 tot 10 mm.

Door de eenzijdig zelfklevende uitvoering blijft de voegband tijdens montage goed op zijn plaats. De combinatie van weerbestendigheid, uv-bestendigheid en dampdoorlatendheid zorgt voor een duurzame afdichting die de voeg beschermt zonder vochttransport in de constructie te blokkeren.

Belangrijkste eigenschappen

Slagregendichte afdichting bij kozijnen

Het voorgecomprimeerde schuimband zet na plaatsing uit in de voeg. Daardoor sluit de band goed aan op de voegzijden en helpt hij regenbelasting bij kozijn- en gevelaansluitingen tegen te houden.

Geschikt voor voegen van 4 tot 10 mm

Deze uitvoering is afgestemd op voegen met een breedte van 4 tot 10 mm. Dat maakt de band geschikt voor aansluitingen waarbij de voegbreedte binnen dit bereik varieert.

Zelfklevend voor gecontroleerde montage

De eenzijdig zelfklevende zijde ondersteunt een nette plaatsing tijdens het aanbrengen. Dit helpt om de band goed te positioneren voordat deze volledig uitzet.

Weerbestendig en dampdoorlatend

TP602 is weer- en uv-bestendig en heeft een waterdampdiffusiewaarde van minder dan 0,5 m. Zo blijft de aansluiting beschermd tegen weersinvloeden en kan vocht uit de constructie blijven ontsnappen.

- Producttype: voorgecomprimeerd voegenband
- Serie: illbruck TP602 ILLMOD MAX NG
- Artikelnummer: TP602512903
- Materiaal: opencellig polyurethaanschuimband
- Impregnering: brandvertragende kunsthars
- Afmeting: 15/4-10 mm
- Voegdiepte: 15 mm
- Geschikt voor voegbreedte: 4 tot 10 mm
- Kleur: antraciet
- Rollengte: 5,6 m
- Brandgedrag: B1 volgens DIN 4102
- Waterdampdiffusie: Sd-waarde < 0,5 m volgens DIN EN 12572
- Uv-bestendigheid: voldoet volgens DIN 18542
- Hechtsterkte zelfklevende zijde: > 12 N/25 mm
- Verwerkingstemperatuur: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +90 °C
- Emissieklasse: EC1+
- Verpakking: per rol in folie
- Houdbaarheid: 24 maanden in ongeopende verpakking en droge ruimte

Toepassingen en gebruik

Deze TP602 voegband wordt toegepast voor het afdichten van voegen en aansluitingen rondom kozijnen. De band is geschikt voor woningbouw en utiliteitsbouw waar een slagregendichte, dampdoorlatende en duurzame voegafdichting nodig is.

Voor een goede verwerking moet de ondergrond schoon, stofvrij en vetvrij zijn. Breng de band minimaal 2 mm terugliggend aan, plaats de banen stotend tegen elkaar en voorkom dat de band om kozijnhoeken wordt doorgezet.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA