


# TP602 universeel voegband compriband 15mm diep voor voegen 5-12mm - antraciet op rol 4,3m (TP602512904)

(TP602512904)



4025109321531



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Artikelnummer   | 401339780        |
| Fabrikantnummer | TP602512904      |
| EAN code        | 4025109321531    |
| Merk            | illbruck         |
| Productgroep    | Stootvoegrooster |
| Serie/Programma |                  |

# Technische details

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/illbruck-tp602-universeel-voegband-compriband-15mm-c12mm-antraciet-op-rol-4-3m-tp602512904>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Deze TP602 voegband is een voorgecomprimeerd, geïmpregneerd polyurethaanschuimband voor het slagregendicht afdichten van voegen en aansluitingen bij kozijnen. De band heeft een voegdiepte van 15 mm en is geschikt voor voegbreedtes van 5 tot 12 mm.

Door de eenzijdig zelfklevende uitvoering is de voegband goed te positioneren tijdens de montage. De combinatie van weerbestendigheid, uv-bestendigheid en dampdoorlatendheid zorgt voor een duurzame afdichting die de aansluiting beschermt tegen weersinvloeden.

## Belangrijkste eigenschappen

### Slagregendichte voegafdichting

Het voorgecomprimeerde schuimband zet na plaatsing uit in de voeg. Hierdoor sluit de band goed aan op de voegzijden en helpt hij regenbelasting bij kozijn- en gevelaansluitingen tegen te houden.

### Geschikt voor voegen van 5 tot 12 mm

Deze uitvoering is afgestemd op voegbreedtes van 5 tot 12 mm. Dat maakt de band geschikt voor aansluitingen waarbij een bredere voeg betrouwbaar moet worden afgedicht.

### Zelfklevend voor eenvoudige verwerking

De eenzijdig zelfklevende zijde helpt om de band tijdens het aanbrengen op zijn plaats te houden. Dit ondersteunt een nette, gecontroleerde plaatsing voordat het band volledig uitzet.

### Weerbestendig en dampdoorlatend

TP602 is weer- en uv-bestendig en heeft een waterdampdiffusiewaarde van minder dan 0,5 m. Zo blijft de voeg beschermd, terwijl vocht uit de constructie kan blijven ontsnappen.

- Producttype: voorgecomprimeerd voegenband
- Serie: illbruck TP602 ILLMOD MAX NG
- Artikelnummer: TP602512904
- Materiaal: opencellig polyurethaanschuimband
- Impregnering: brandvertragende kunsthars
- Afmeting: 15/5-12 mm
- Voegdiepte: 15 mm
- Geschikt voor voegbreedte: 5 tot 12 mm
- Kleur: antraciet
- Rollengte: 4,3 m
- Brandgedrag: B1 volgens DIN 4102
- Waterdampdiffusie: Sd-waarde < 0,5 m volgens DIN EN 12572
- Uv-bestendigheid: voldoet volgens DIN 18542
- Hechtsterkte zelfklevende zijde: > 12 N/25 mm
- Verwerkingstemperatuur: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +90 °C
- Emissieklasse: EC1+
- Verpakking: per rol in folie
- Houdbaarheid: 24 maanden in ongeopende verpakking en droge ruimte

## Toepassingen en gebruik

Deze TP602 voegband wordt gebruikt voor het afdichten van voegen en aansluitingen rondom kozijnen. De band is geschikt voor woningbouw en utiliteitsbouw waar een slagregendichte, dampdoorlatende en duurzame voegafdichting nodig is.

Voor een goede verwerking moet de ondergrond schoon, stofvrij en vetvrij zijn. Breng de band minimaal 2 mm terugliggend aan, plaats de banen stotend tegen elkaar en zet het band niet door om kozijnhoeken.

**Gegenereerd op datum: 23-07-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA