


TP602 universeel voegband compriband 20mm diep voor voegen 7-15mm - antraciet op rol 3,3m (TP602512906)

(TP602512906)



4025109321579



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401339782
Fabrikantnummer	TP602512906
EAN code	4025109321579
Merk	illbruck
Productgroep	Metselwerk beschermingsprofiel
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/illbruck-tp602-universeel-voegband-compriband-20mm-c15mm-antraciet-op-rol-3-3m-tp602512906>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze TP602 voegband is een voorgecomprimeerd, geïmpregneerd polyurethaanschuimband voor het slagregendicht afdichten van voegen en aansluitingen bij kozijnen. De band heeft een voegdiepte van 20 mm en is geschikt voor voegbreedtes van 7 tot 15 mm.

Door de eenzijdig zelfklevende uitvoering is de voegband goed te positioneren tijdens montage. De combinatie van weerbestendigheid, uv-bestendigheid en dampdoorlatendheid zorgt voor een duurzame afdichting die de voeg beschermt tegen weersinvloeden en tegelijk vochttransport mogelijk houdt.

Belangrijkste eigenschappen

Slagregendichte afdichting bij kozijnen

Het voorgecomprimeerde schuimband zet na plaatsing uit in de voeg. Hierdoor sluit de band goed aan op de voegzijden en helpt hij regenbelasting bij kozijn- en gevelaansluitingen tegen te houden.

Geschikt voor voegen van 7 tot 15 mm

Deze uitvoering is afgestemd op voegbreedtes van 7 tot 15 mm. De voegdiepte van 20 mm maakt de band geschikt voor bredere aansluitingen waar een betrouwbare afdichting nodig is.

Zelfklevend voor gecontroleerde plaatsing

De eenzijdig zelfklevende zijde helpt om de band tijdens het aanbrengen op zijn plaats te houden. Dit ondersteunt een nette montage voordat het band volledig uitzet.

Weerbestendig en dampdoorlatend

TP602 is weer- en uv-bestendig en heeft een waterdampdiffusiewaarde van minder dan 0,5 m. Zo blijft de aansluiting beschermd, terwijl vocht uit de constructie kan blijven ontsnappen.

- Producttype: voorgecomprimeerd voegenband
- Serie: illbruck TP602 ILLMOD MAX NG
- Artikelnummer: TP602512906
- Materiaal: opencellig polyurethaanschuimband
- Impregnering: brandvertragende kunsthars
- Afmeting: 20 / 7-15 mm
- Voegdiepte: 20 mm
- Geschikt voor voegbreedte: 7 tot 15 mm
- Kleur: antraciet
- Rollengte: 3,3 m
- Brandgedrag: B1 volgens DIN 4102
- Waterdampdiffusie: Sd-waarde < 0,5 m volgens DIN EN 12572
- Uv-bestendigheid: voldoet volgens DIN 18542
- Hechtsterkte zelfklevende zijde: > 12 N/25 mm
- Verwerkingstemperatuur: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +90 °C
- Emissieklasse: EC1+
- Verpakking: per rol in folie
- Houdbaarheid: 24 maanden in ongeopende verpakking en droge ruimte

Toepassingen en gebruik

Deze TP602 voegband wordt gebruikt voor het afdichten van voegen en aansluitingen rondom kozijnen. De band is geschikt voor woningbouw en utiliteitsbouw waar een slagregendichte, dampdoorlatende en duurzame voegafdichting nodig is.

Voor een goede verwerking moet de ondergrond schoon, stofvrij en vetvrij zijn. Breng de band minimaal 2 mm terugliggend aan, plaats de banen stotend tegen elkaar en zet het band niet door om kozijnhoeken.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA