


TP602 universeel voegband compriband 20mm diep voor voegen 9-18mm - antraciet op rol 6,5m (TP602512907)

(TP602512907)



4025109321593



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401339783
Fabrikantnummer	TP602512907
EAN code	4025109321593
Merk	illbruck
Productgroep	Ondervloerplaat voor vloerverwa
Serie/Programma	

Technische details

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/illbruck-tp602-universeel-voegband-compriband-20mm-c18mm-antraciet-op-rol-6-5m-tp602512907>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze TP602 voegband is een voorgecomprimeerd, geïmpregneerd polyurethaanschuimband voor het slagregendicht afdichten van voegen en aansluitingen bij kozijnen. De band heeft een voegdiepte van 20 mm en is geschikt voor voegbreedtes van 9 tot 18 mm.

Door de eenzijdig zelfklevende uitvoering is de voegband praktisch te verwerken en goed te positioneren tijdens montage. De combinatie van weerbestendigheid, uv-bestendigheid en dampdoorlatendheid zorgt voor een duurzame afdichting die de aansluiting beschermt tegen weersinvloeden.

Belangrijkste eigenschappen

Slagregendichte afdichting bij kozijnaansluitingen

Het voorgecomprimeerde schuimband zet na plaatsing uit in de voeg. Daardoor sluit de band goed aan op de voegzijden en helpt hij regenbelasting bij kozijn- en gevelaansluitingen tegen te houden.

Geschikt voor brede voegen van 9 tot 18 mm

Deze uitvoering is geschikt voor voegbreedtes van 9 tot 18 mm. De voegdiepte van 20 mm maakt de band geschikt voor bredere aansluitingen waar een stevige en betrouwbare afdichting nodig is.

Zelfklevend voor gecontroleerde montage

De eenzijdig zelfklevende zijde helpt om de band tijdens het aanbrengen op zijn plaats te houden. Dit ondersteunt een nette verwerking voordat het band volledig uitzet.

Weerbestendig en dampdoorlatend

TP602 is weer- en uv-bestendig en heeft een waterdampdiffusiewaarde van minder dan 0,5 m. Zo blijft de voeg beschermd tegen weersinvloeden, terwijl vocht uit de constructie kan blijven ontsnappen.

- Producttype: voorgecomprimeerd voegenband
- Serie: illbruck TP602 ILLMOD MAX NG
- Artikelnummer: TP602512907
- Materiaal: opencellig polyurethaanschuimband
- Impregnering: brandvertragende kunsthars
- Afmeting: 20/9-18 mm
- Voegdiepte: 20 mm
- Geschikt voor voegbreedte: 9 tot 18 mm
- Kleur: antraciet
- Rollengte: 6,5 m
- Brandgedrag: B1 volgens DIN 4102
- Waterdampdiffusie: Sd-waarde < 0,5 m volgens DIN EN 12572
- Uv-bestendigheid: voldoet volgens DIN 18542
- Hechtsterkte zelfklevende zijde: > 12 N/25 mm
- Verwerkingstemperatuur: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +90 °C
- Emissieklasse: EC1+
- Verpakking: per rol in folie
- Houdbaarheid: 24 maanden in ongeopende verpakking en droge ruimte

Toepassingen en gebruik

Deze TP602 voegband wordt toegepast voor het afdichten van voegen en aansluitingen rondom kozijnen. De band is geschikt voor woningbouw en utiliteitsbouw waar een slagregendichte, dampdoorlatende en duurzame voegafdichting nodig is.

Voor een goede verwerking moet de ondergrond schoon, stofvrij en vetvrij zijn. Breng de band minimaal 2 mm terugliggend aan, plaats de banen stotend tegen elkaar en zet het band niet door om kozijnhoeken.

Gegenereerd op datum: 23-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA