


**universele data
wandcontactdoos
inbouw basiselement UTP
1-voudig Cat6A 45°-
uitgang (WDF410766)**

(WDF410766)



3250610095249



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340087
Fabrikantnummer	WDF410766
EAN code	3250610095249
Merk	Hager
Productgroep	Datacom contactdoos (twisted pair)
Serie/Programma	Basiselementen
Opbouw (stucwerk)	Nee
Connectortype	RJ45 8(8)
Geschikt voor aantal connectoren	1
Categorie	6
Kleur	Overig
Met tekstveld	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Samenstelling	Basiselement
Schakelmateriaaldiepte (mm)	45
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja

Technische details

Wandgootinbouw	Ja
Vloerdoos/vloermontage	Ja
Bevestigingswijze	Schroeven
Incl. connectoren	Ja
RAL-nummer	7035
Aansluitwijze	LSA
Bussen afgeschermd	Ja
Afgeschermdde behuizing	Ja
Separate aardingsaansluiting	Nee
Compatible met afdekramen van derden	Ja
Separate kabeltrekontlasting	Nee
Montagewijze afscherming	Schroef
Uitvoerrichting	Schuin
Met stofbescherming	Nee
Mechanische codering	Nee
Kleurcodering	Ja
Schakelmateriaalbreedte (mm)	70
Schakelmateriaalhoogte (mm)	70
Met afsluitweerstand	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hager-universele-data-wandcontactdoos-inbouw-basiselecat6a-45-uitgang-wdf410766>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Hager RJ-datacontactdoos 1-voudig cat.6 klasse E is een basiselement voor het realiseren van een vast datanetwerkaansluitpunt. De contactdoos is voorzien van een RJ45 8(8)-aansluiting en is geschikt voor twisted-pair dataverbindingen in professionele en particuliere installaties.

Door de 45°-uitgang wordt de netwerkkabel onder een schuine hoek aangesloten, wat helpt om kabelbelasting te beperken en de aansluiting overzichtelijk te houden. De Hager RJ-datacontactdoos kan worden toegepast bij inbouwmontage, wandgootinbouw en vloermontage.

Belangrijkste eigenschappen

Geschikt voor betrouwbare netwerkverbindingen

De datacontactdoos is uitgevoerd in categorie 6, klasse E. Dit maakt het basiselement geschikt voor vaste netwerkaansluitingen waarbij een stabiele dataverbinding belangrijk is.

Praktische 45°-uitgang

De schuine uitgang ondersteunt een nette kabelgeleiding vanaf de contactdoos. Dit is vooral handig in situaties waar de kabel direct vanaf de wand, goot of vloerdoos verder wordt geleid.

Flexibel te monteren

De contactdoos is geschikt voor inbouwmontage, wandgootinbouw en vloerdoosmontage. Daardoor kan hetzelfde basiselement in verschillende installatieomgevingen worden toegepast.

Aansluiting met LSA-klemmen

De aansluiting via LSA-klemmen zorgt voor een vaste en overzichtelijke verbinding van de datakabel. Dit ondersteunt een nette montage bij aanleg of uitbreiding van een netwerkpunt.

- 1-voudige RJ-datacontactdoos
- Categorie 6, klasse E
- RJ45 8(8)-connector
- 45°-uitgang
- Samenstelling: basiselement
- Geschikt voor inbouwmontage
- Geschikt voor wandgootinbouw
- Geschikt voor vloerdoos- en vloermontage
- Bevestiging met schroeven
- Aansluitwijze: LSA-klemmen
- Beschermingsgraad: IP20
- Nominale spanning: 72 V
- Nominale stroom: 0,50 A
- Geschikt voor voeding via ethernet plus
- Productcode: WDF410766

Toepassingen en gebruik

Deze Hager RJ-datacontactdoos wordt gebruikt voor vaste netwerkpunten in woningen, kantoren, utiliteitsgebouwen en technische ruimtes. De contactdoos is geschikt voor het aansluiten van netwerkapparatuur via een RJ45-verbinding, zoals computers, netwerkprinters, toegangspunten en andere datatoepassingen.

Door de brede montagemogelijkheden is het basiselement inzetbaar in standaard inbouwdozen, wandgoten en vloerdozen. Dit maakt de datacontactdoos geschikt voor nieuwbouw, renovatie en uitbreiding van bestaande datanetwerken.

Gegenereerd op datum: 29-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA