


PURI 2.0 Dome 3-fase GU10 6W IP20 wit (1008274)

(1008274)



4024163294522



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340201
Fabrikantnummer	1008274
EAN code	4024163294522
Merk	SLV
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	PURI 2.0
Lengte (mm)	69
Met lichtbron	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor lampvermogen (W)	6/6
Max. systeemvermogen (W)	6
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	55
Hoogte/diepte (mm)	140
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK02
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
-------------------------------	-----

Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenk
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Nom. spanning (V)	220/240
Reflector	Overig
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Spanningstype	AC
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Overig
Oppervlak geborsteld	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/45
Soort bedrading	Eindig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur reflector	Overig
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Dimbaar	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/slv-puri-2-0-dome-3-fase-gu10-6w-ip20-wit-1008274>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De PURI 2.0 Dome is een moderne spot ontworpen voor installatie op een 3-fase spanningsrailsysteem. Het armatuur biedt een functionele en gerichte verlichtingsoplossing voor diverse binnenruimtes.

Deze spot is vervaardigd uit wit aluminium en is uitgerust met een GU10 fitting die geschikt is voor lichtbronnen met een maximaal vermogen van 6W. Het armatuur heeft een flexibel kantelbereik van 90 graden en een horizontaal draaibereik van 350 graden, waardoor de lichtbundel nauwkeurig kan worden afgesteld.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Geschikt voor GU10 lichtbronnen tot maximaal 6W
- Flexibel instelbaar met 90 graden kantelbereik en 350 graden draaibereik

Toepassingen en gebruik

Dit armatuur is bij uitstek geschikt voor montage op 3-fase railsystemen in droge binnenruimtes waar behoefte is aan flexibele en gerichte accentverlichting of algemene basisverlichting.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA