


NOBLO SPOT 3-fase 6.2W 750lm warm wit 3000K IP20 wit (1007647)

(1007647)



4024163281607



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340203
Fabrikantnummer	1007647
EAN code	4024163281607
Merk	SLV
Productgroep	Downlight/spot/schijnwerper
Serie/Programma	NOBLO
Lengte (mm)	105
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor lampvermogen (W)	6.2/6.2
Max. systeemvermogen (W)	6.2
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Breedte (mm)	50
Hoogte/diepte (mm)	124
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	750
Lichtkleur	Wit
Lichtstroom (lm)	750/750
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	120.97

Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	750/750

Technische details

Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Buitendiameter (mm)	50
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroon
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	150/150
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Spanningstype	AC

Kleurweergave-index	90-100
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Materiaal afdekking	Kunststof mat/gesat
Oppervlak geborsteld	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	150/150
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee

Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Lichtuittrede	Direct
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-20/40
Soort bedrading	Eindig
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	224

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	266
Geschikt voor wandmontage	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur reflector	Zilver
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Dimbaar	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	125/125
Compatible met Casambi	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-noblo-spot-3-fase-6-2w-750lm-warm-wit-3000k-ip20-v>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De NOBLO SPOT is een compacte en draai- en kantelbare led-spot ontworpen voor installatie op een 3-fase hoogvoltage railsysteem. De railspot biedt een moderne uitstraling en is voorzien van een geïntegreerde led-lichtbron die zorgt voor een gerichte verlichting.

Dit armatuur is vervaardigd uit aluminium en uitgevoerd in de kleur wit. De spot heeft een vermogen van 6,2W en levert een lichtstroom van 750 lumen met een warm witte lichtkleur van 3000K. Het product is dimbaar via faseafsnijding, heeft een stralingshoek van 32 graden en beschikt over een IP20 beschermingsgraad.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Uitgerust met een 6,2W led-lichtbron met een lichtopbrengst van 750 lumen
- Geschikt voor montage op een 3-fase hoogvoltage spanningsrail

Toepassingen en gebruik

Deze railspot is bij uitstek geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes, zoals woonkamers en eetkamers, waar flexibele accentverlichting of algemene basisverlichting gewenst is.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA