


# **NOBLO SPOT 3-fase 6.2W 760lm koel wit 4000K IP20 wit (1007649)**

(1007649)



4024163281546



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                                     | 401340205                   |
| Fabrikantnummer                                   | 1007649                     |
| EAN code                                          | 4024163281546               |
| Merk                                              | SLV                         |
| Productgroep                                      | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma                                   | NOBLO                       |
| Lengte (mm)                                       | 105                         |
| Met lichtbron                                     | Ja                          |
| Lamphouder                                        | Overig                      |
| Geschikt voor lampvermogen (W)                    | 6.2/6.2                     |
| Max. systeemvermogen (W)                          | 6.2                         |
| Kleurtemperatuur (K)                              | 4000/4000                   |
| Materiaal behuizing                               | Aluminium                   |
| Kleur behuizing                                   | Wit                         |
| Stralingshoek                                     | 21-40° - Mediumstralend     |
| Breedte (mm)                                      | 50                          |
| Hoogte/diepte (mm)                                | 124                         |
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP20                        |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 760                         |
| Lichtkleur                                        | Wit                         |
| Lichtstroom (lm)                                  | 760/760                     |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)            | 122.58                      |
|                                                   |                             |

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)                 | Overig  |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) | 760/760 |

## Technische details

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Geschikt voor pendelophanging        | Nee                    |
| Geschikt voor plafondmontage         | Ja                     |
| Geschikt voor truss montage          | Nee                    |
| Buitendiameter (mm)                  | 50                     |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage | Nee                    |
| Geschikt voor stroomrailmontage      | Nee                    |
| Geschikt voor klemmontage            | Ja                     |
| Verstelbaarheid                      | Zwenkbaar              |
| Met bewegingssensor                  | Nee                    |
| Met lichtsensor                      | Nee                    |
| Lamptype                             | LED niet uitwisselbaar |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen    | 1                      |
| Voorschakelapparaat                  | LED regeling stroon    |
| Voorschakelapparaat inbegrepen       | Ja                     |
| Nom. spanning (V)                    | 220/240                |
| Nom. stroom (mA)                     | 150/150                |
| Reflector                            | Overig                 |
| Lichtverdeling                       | Symmetrisch            |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I                      |
| Spanningstype                        | AC                     |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Kleurweergave-index                         | 90-100              |
| Geschikt voor opbouwmontage                 | Ja                  |
| Geschikt voor inbouwmontage                 | Nee                 |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem    | Nee                 |
| Oppervlaktebescherming                      | Gelakt              |
| Materiaal afdekking                         | Kunststof mat/gesat |
| Oppervlak geborsteld                        | Nee                 |
| Led nom. stroom bij constante stroom (mA)   | 150/150             |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee                 |
| Dimbaar 0-10 V                              | Nee                 |
| Dimbaar 1-10 V                              | Nee                 |
| Dimbaar DALI                                | Nee                 |
| Dimbaar DMX                                 | Nee                 |
| Dimbaar DSI                                 | Nee                 |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)    | Nee                 |
| Dimbaar GPRS                                | Nee                 |
| Dimbaar LineSwitch                          | Nee                 |
| Dimming fabrikantspecifiek                  | Nee                 |
| Dimbaar netspanningsmodulatie               | Nee                 |
| Dimbaar faseafsnijding                      | Ja                  |
| Dimbaar faseaansnijding                     | Nee                 |
| Dimming programmeerbaar                     | Nee                 |
| Dimbaar RF                                  | Nee                 |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                 | Nee                 |

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Dimbaar Touch and Dim                                       | Nee      |
| Dimbaar Zigbee                                              | Nee      |
| Dimbaar met push-button                                     | Nee      |
| Niet dimbaar                                                | Nee      |
| Lichtverdeler                                               | Overig   |
| Lichtuittrede                                               | Direct   |
| Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)                       | 50000    |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)         | -20/40   |
| Soort bedrading                                             | Eindig   |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1      | Nee      |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                          | Nee      |
| Compatible met Apple HomeKit                                | Nee      |
| Compatible met Google Assistant                             | Nee      |
| Compatible met Amazon Alexa                                 | Nee      |
| Met IFTTT ondersteuning                                     | Nee      |
| Dimbaar Dali-2                                              | Nee      |
| Flikkerende waarde Pst LM                                   | 1        |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM                                 | 0.4      |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                         | Ja       |
| Constance lichtstroom regeling                              | Nee      |
| Lichtkleur regelbaar                                        | Nee      |
| Lichtstroom regelbaar                                       | Traploos |
| Stralingshoek regelbaar                                     | Nee      |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 224      |

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                 | 266           |
| Geschikt voor wandmontage                                                   | Nee           |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E             |
| Bediening via Bluetooth                                                     | Nee           |
| Kleur reflector                                                             | Zilver        |
| Met aanwezigheidsmelder                                                     | Nee           |
| Dimbaar                                                                     | Ja            |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                               | Ja            |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                          | IP20          |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                               | Geen          |
| Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)                                      | 126.67/126.67 |
| Compatible met Casambi                                                      | Nee           |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-noblo-spot-3-fase-6-2w-760lm-koel-wit-4000k-ip20-wi>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De NOBLO SPOT is een draai- en kantelbare LED railspot ontworpen voor installatie op een 3-fase netspanningsrailsysteem. Het armatuur is voorzien van een geïntegreerde LED lichtbron die een helder en functioneel licht levert.

Deze railspot is uitgevoerd in een witte kleur en vervaardigd uit hoogwaardig aluminium. De spot kan flexibel worden gericht om specifieke elementen nauwkeurig te verlichten binnen een modern lichtconcept.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Geschikt voor montage op een 3-fase hoogvoltage railsysteem
- Voorzien van een geïntegreerde LED van 6.2W met een lichtopbrengst van 760 lumen en een kleurtemperatuur van 4000K

### Toepassingen en gebruik

Dit armatuur is bij uitstek geschikt voor montage op plafonds binnen diverse droge binnenruimtes, zoals woningen, winkels en kantoren, waar behoefte is aan specifieke accentverlichting.

**Gegenereerd op datum: 20-08-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA