


# PURI 2.0 Dome 1-fase GU10 6W IP20 wit (1008252)

(1008252)



4024163294744



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                     | 401340237                   |
| Fabrikantnummer                   | 1008252                     |
| EAN code                          | 4024163294744               |
| Merk                              | SLV                         |
| Productgroep                      | Downlight/spot/schijnwerper |
| Serie/Programma                   | PURI 2.0                    |
| Lengte (mm)                       | 96                          |
| Met lichtbron                     | Nee                         |
| Lamphouder                        | GU10                        |
| Geschikt voor lampvermogen (W)    | 6/6                         |
| Max. systeemvermogen (W)          | 6                           |
| Materiaal behuizing               | Aluminium                   |
| Kleur behuizing                   | Wit                         |
| Breedte (mm)                      | 55                          |
| Hoogte/diepte (mm)                | 79                          |
| Beschermingsgraad (IP)            | IP20                        |
| Slagvastheid                      | IK02                        |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | Overig                      |

## Technische details

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
|-------------------------------|-----|

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Geschikt voor plafondmontage             | Nee                |
| Geschikt voor truss montage              | Nee                |
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage     | Nee                |
| Geschikt voor stroomrailmontage          | Nee                |
| Geschikt voor klemmontage                | Nee                |
| Verstelbaarheid                          | Draaibaar en zwenk |
| Met bewegingssensor                      | Nee                |
| Met lichtsensor                          | Nee                |
| Lamptype                                 | LED uitwisselbaar  |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen        | 1                  |
| Voorschakelapparaat                      | Niet noodzakelijk  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen           | Nee                |
| Nom. spanning (V)                        | 220/240            |
| Reflector                                | Overig             |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140     | I                  |
| Spanningstype                            | AC                 |
| Geschikt voor opbouwmontage              | Nee                |
| Geschikt voor inbouwmontage              | Nee                |
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem | Nee                |
| Oppervlaktebescherming                   | Gelakt             |
| Materiaal afdekking                      | Overig             |
| Oppervlak geborsteld                     | Nee                |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                |

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Dimbaar DALI                                           | Nee    |
| Dimbaar DMX                                            | Nee    |
| Dimbaar DSI                                            | Nee    |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)               | Nee    |
| Dimbaar LineSwitch                                     | Nee    |
| Dimming fabrikantspecifiek                             | Nee    |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                          | Ja     |
| Dimbaar faseafsnijding                                 | Nee    |
| Dimbaar faseaansnijding                                | Nee    |
| Dimming programmeerbaar                                | Nee    |
| Dimbaar RF                                             | Nee    |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                            | Nee    |
| Dimbaar Touch and Dim                                  | Nee    |
| Dimbaar Zigbee                                         | Nee    |
| Dimbaar met push-button                                | Nee    |
| Niet dimbaar                                           | Nee    |
| Lichtverdeler                                          | Overig |
| Lichtuittrede                                          | Direct |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)    | -20/45 |
| Soort bedrading                                        | Eindig |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee    |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                     | Nee    |
| Compatible met Apple HomeKit                           | Nee    |
| Compatible met Google Assistant                        | Nee    |

|                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Compatible met Amazon Alexa                                                 | Nee               |
| Met IFTTT ondersteuning                                                     | Nee               |
| Dimbaar Dali-2                                                              | Nee               |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                                         | Nee               |
| Constance lichtstroom regeling                                              | Nee               |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee               |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Nee               |
| Stralingshoek regelbaar                                                     | Nee               |
| Geschikt voor wandmontage                                                   | Nee               |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | Niet noodzakelijk |
| Bediening via Bluetooth                                                     | Nee               |
| Kleur reflector                                                             | Overig            |
| Met aanwezigheidsmelder                                                     | Nee               |
| Dimbaar                                                                     | Nee               |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                               | Nee               |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)                                          | IP20              |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                               | Geen              |
| Compatible met Casambi                                                      | Nee               |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/slv-puri-2-0-dome-1-fase-gu10-6w-ip20-wit-1008252>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De PURI 2.0 Dome is een moderne spot ontworpen voor het 1-fase spanningsrailsysteem. Dit armatuur biedt een flexibele en gerichte verlichtingsoplossing voor diverse binnenruimtes.

Deze railspot is uitgevoerd in een witte kleur en is voorzien van een GU10 fitting die geschikt is voor ledlichtbronnen met een maximaal vermogen van 6W. Het armatuur heeft een IP20 beschermingsklasse, wat betekent dat het stofdicht is en uitsluitend geschikt is voor droge ruimtes.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Geschikt voor 1-fase spanningsrailsystemen
- Uitgerust met een GU10 fitting voor lichtbronnen tot maximaal 6W

### Toepassingen en gebruik

Dit armatuur is bij uitstek geschikt voor montage aan een 1-fase rail in droge binnenruimtes, zoals woonkamers, gangen of winkels waar behoefte is aan flexibele accentverlichting of algemene basisverlichting.

**Gegenereerd op datum: 20-08-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA