


# PURI 2.0 Tube CW Single GU10 6W IP20 wit (1008286)

(1008286)



4024163294409



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                        | 401340243             |
| Fabrikantnummer                      | 1008286               |
| EAN code                             | 4024163294409         |
| Merk                                 | SLV                   |
| Productgroep                         | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie/Programma                      | PURI 2.0              |
| Geschikt voor pendelophanging        | Nee                   |
| Geschikt voor inbouwmontage          | Nee                   |
| Lengte (mm)                          | 55                    |
| Lamptype                             | LED uitwisselbaar     |
| Lamphouder                           | GU10                  |
| Materiaal behuizing                  | Aluminium             |
| Kleur behuizing                      | Wit                   |
| Breedte (mm)                         | 55                    |
| Hoogte/diepte (mm)                   | 148                   |
| Met bewegingssensor                  | Nee                   |
| Met lichtsensor                      | Nee                   |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | I                     |
| Beschermingsgraad (IP)               | IP20                  |
| Slagvastheid                         | IK02                  |
| Geschikt voor lampvermogen (W)       | 6/6                   |
| Dimbaar                              | Nee                   |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)  | IP20 |

## Technische details

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Geschikt voor plafondmontage                           | Nee               |
| Buitendiameter (mm)                                    | 55                |
| Geschikt voor opbouwmontage                            | Nee               |
| Met lichtbron                                          | Nee               |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                      | 1                 |
| Voorschakelapparaat                                    | Niet noodzakelijk |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | Nee               |
| Geschikt voor noodverlichting                          | Nee               |
| Nom. spanning (V)                                      | 220/240           |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | Nee               |
| Materiaal afdekking                                    | Overig            |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee               |
| Lichtuittrede                                          | Direct            |
| Max. systeemvermogen (W)                               | 6                 |
| Met luchtsleuven                                       | Nee               |
| Spanningstype                                          | AC                |
| Dimbaar 0-10 V                                         | Nee               |
| Dimbaar 1-10 V                                         | Nee               |
| Dimbaar DALI                                           | Nee               |
| Dimbaar DMX                                            | Nee               |

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Dimbaar DSI                                         | Nee    |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)            | Nee    |
| Dimbaar LineSwitch                                  | Nee    |
| Dimming fabrikantspecifiek                          | Nee    |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                       | Ja     |
| Dimbaar faseafsnijding                              | Nee    |
| Dimbaar faseaansnijding                             | Nee    |
| Dimming programmeerbaar                             | Nee    |
| Dimbaar RF                                          | Nee    |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                         | Nee    |
| Dimbaar Touch and Dim                               | Nee    |
| Dimbaar Zigbee                                      | Nee    |
| Dimbaar met push-button                             | Nee    |
| Niet dimbaar                                        | Nee    |
| Lichtverdeler                                       | Overig |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C) | -20/45 |
| Soort bedrading                                     | Eindig |
| Geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 1.5    |
| Oppervlaktebescherming behuizing                    | Gelakt |
| Bediening via Bluetooth                             | Nee    |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd                  | Nee    |
| Dimbaar Dali-2                                      | Nee    |
| Compatible met Apple HomeKit                        | Nee    |
| Compatible met Google Assistant                     | Nee    |

|                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Compatible met Amazon Alexa                                                 | Nee               |
| Met IFTTT ondersteuning                                                     | Nee               |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                                         | Nee               |
| Constance lichtstroom regeling                                              | Nee               |
| Lichtkleur regelbaar                                                        | Nee               |
| Lichtstroom regelbaar                                                       | Nee               |
| Stralingshoek regelbaar                                                     | Nee               |
| Geschikt voor wandmontage                                                   | Nee               |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | Niet noodzakelijk |
| Compatible met Casambi                                                      | Nee               |
| Geschikt voor klemmontage                                                   | Nee               |
| Met bevestigingsmateriaal                                                   | Ja                |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                               | Nee               |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                               | Geen              |
| Met schakelaar                                                              | Nee               |
| Met aanwezigheidsmelder                                                     | Nee               |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )                           | 1.5/1.5           |

# Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/slv-puri-2-0-tube-cw-single-gu10-6w-ip20-wit-1008286>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De PURI 2.0 Tube is een moderne wand- en plafondopbouwarmatuur ontworpen voor functionele en gerichte binnenverlichting. Het armatuur biedt een strak design dat naadloos aansluit bij diverse hedendaagse interieurstijlen.

Deze plafondlamp is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en uitgevoerd in een witte kleur. Het product is uitgerust met een GU10 fitting die geschikt is voor een LED lichtbron met een maximaal vermogen van 6W. Dankzij de compacte vormgeving is de spot flexibel richtbaar om specifieke details in een ruimte te accentueren.

### Belangrijkste eigenschappen

#### Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Geschikt voor een GU10 lichtbron tot maximaal 6W
- Vervaardigd uit aluminium met een IP20 beschermingsklasse

### Toepassingen en gebruik

Dit armatuur is bij uitstek geschikt voor montage aan de wand of het plafond binnen diverse droge binnenruimtes, zoals de woonkamer, slaapkamer of hal, waar behoefte is aan specifieke accentverlichting of gerichte basisverlichting.

**Gegenereerd op datum: 20-08-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA