


ENOLA UP-DOWN 2xGU10 50W IP20 wit (151801)

(151801)



4024163125864



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340276
Fabrikantnummer	151801
EAN code	4024163125864
Merk	SLV
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	ENOLA
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	220
Lamptype	LED uitwisselbaar
Lamphouder	GU10
Lampvermogen (W)	50
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	85
Hoogte/diepte (mm)	68
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor lampvermogen (W)	50/50
Dimbaar	Nee

Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Buitendiameter (mm)	68
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	2
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type dimming	Modulatie netspann
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Reflector	Geen
Lichtuittrede	Direct/indirect
Max. systeemvermogen (W)	50
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt

Bediening via Bluetooth	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)	2.5/2.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-enola-up-down-2xgu10-50w-ip20-wit-151801>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ENOLA UP-DOWN is een puristisch vormgegeven wandarmatuur dat zorgt voor een gerichte verlichting naar zowel boven als beneden. Het strakke design maakt dit verlichtingselement een subtiele en stijlvolle toevoeging aan diverse interieurs.

Dit armatuur is vervaardigd uit een hoogwaardige constructie van aluminium en staal, afgewerkt in een witte kleur. De wandlamp is uitgerust met twee GU10 fittingen, waardoor het armatuur geschikt is voor zowel halogeen- als led-lichtbronnen met een maximaal vermogen van 50W per lichtbron.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Uitgerust met twee GU10 fittingen voor een up-down lichteffect
- Vervaardigd uit een duurzame constructie van aluminium en staal

Toepassingen en gebruik

Met een IP20 beschermingsklasse is dit wandarmatuur bij uitstek geschikt voor montage aan binnenwanden in droge ruimtes, zoals gangen, woonkamers of entrees waar behoefte is aan een sfeervol en functioneel lichtaccent.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA