


OSSA wandarmatuur R7s 100W ovaal 180mm IP20 wit (151451)

(151451)



4024163128667



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340279
Fabrikantnummer	151451
EAN code	4024163128667
Merk	SLV
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	OSSA
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Lengte (mm)	180
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	R7s
Lampvermogen (W)	100
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Breedte (mm)	70
Hoogte/diepte (mm)	80
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor lampvermogen (W)	100/100
Dimbaar	Nee

Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Type dimming	Modulatie netspann
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodunit geïntegreerd	Nee
Nom. spanning (V)	230/230
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Ja
Reflector	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct/indirect
Max. systeemvermogen (W)	100
Met luchtsleuven	Nee
Spanningstype	AC

Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Overig
Soort bedrading	Eindig
Geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt

Bediening via Bluetooth	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Niet noodzakelijk
Compatible met Casambi	Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR)	23
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)	2.5/2.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-ossa-wandarmatuur-r7s-100w-ovaal-180mm-ip20-wit-1>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De OSSA 180 wandarmatuur is een ovaal verlichtingstoestel ontworpen voor functionele en sfeervolle binnenverlichting. Het armatuur werpt een indirect licht naar boven en naar beneden, wat zorgt voor een aangename verlichting van de wand en de omliggende ruimte.

Dit armatuur is uitgevoerd in de kleur wit en heeft een lengte van 180 millimeter. Het product is uitgerust met een R7s fitting die geschikt is voor een lichtbron van maximaal 100W met een lengte van 78 millimeter. Dankzij de IP20 beschermingsklasse is het armatuur stofdicht en geschikt voor droge ruimtes binnenshuis.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Geschikt voor een R7s 78mm lichtbron tot maximaal 100W
- Voorzien van een IP20 beschermingsgraad voor droge binnenruimtes

Toepassingen en gebruik

Dit wandarmatuur is uitermate geschikt voor montage aan wanden binnen diverse droge binnenruimtes, zoals een hal, woonkamer of kantoor, waar behoefte is aan esthetische up- en downlighting.

Generereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA