


DASAR S grondspot rond 4W 350lm warm wit 3000K Ø180x150mm IP67 antraciet (1007680)

(1007680)



4024163288217



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340314
Fabrikantnummer	1007680
EAN code	4024163288217
Merk	SLV
Productgroep	Bodeminbouwarmatuur
Serie/Programma	DASAR
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Buitendiameter (mm)	105
Lengte (mm)	115
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Richtbaar	Ja
Breedte (mm)	105
Inbouwbreedte (mm)	180
Inbouwdiameter (mm)	180
Overrijdbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Geschikt voor lampvermogen (W)	4/4
Max. systeemvermogen (W)	4
Hoogte/diepte (mm)	105

Inbouwhoogte/diepte (mm)	150
Slagvastheid	IK10
Materiaal behuizing	Aluminium
Dimbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	350/350

Technische details

Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroon
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	200/200
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Inbouwlengte (mm)	180
Max. belasting (kg)	2000
Max. oppervlaktetemperatuur (°C)	55
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	350
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee

Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Overig
Stralingshoek	21-40° - Mediumstr
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Soort bedrading	Eindig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	87.5
Dimbaar Dali-2	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm ²)	2.5/2.5

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/slv-dasar-s-grondspot-rond-4w-350lm-warm-wit-3000k-o1-antraciet-1007680>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De DASAR S grondspot rond 4W 350lm warm wit 3000K Ø180x150mm IP67 antraciet is een hoogwaardig grondonbouwarmatuur ontworpen voor functionele en sfeervolle buitenverlichting. Deze grondspot combineert een modern design met betrouwbare prestaties, waardoor het een ideale keuze is voor het verlichten van diverse buitentoepassingen.

Dit armatuur is vervaardigd uit robuust aluminium en uitgevoerd in een antraciete kleur. Met een IP67 beschermingsklasse is de spot optimaal beschermd tegen stof en waterinvoeden onder zware weersomstandigheden. De ingebouwde ledlichtbron levert een warm wit licht van 3000K met een lichtopbrengst van 350 lumen bij een vermogen van slechts 4W.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Uitgerust met een geïntegreerde ledlichtbron van 4W en 350 lumen
- Hoge beschermingsgraad van IP67 voor betrouwbaar buitengebruik

Toepassingen en gebruik

Dit grondonbouwarmatuur is bij uitstek geschikt voor montage in de grond in diverse buitenruimtes. Het product kan perfect worden toegepast voor het sfeervol aanlichten van looppaden, opritten, terrassen of specifieke architectonische elementen in de tuin.

Generereerd op datum: 14-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA