


**DASAR M grondspot
vierkant 6.5W 450lm
warm wit 3000K
Ø310x310mm IP67
antraciet met Dali driver
(1007811)**

(1007811)



4024163289276



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340318
Fabrikantnummer	1007811
EAN code	4024163289276
Merk	SLV
Productgroep	Bodeminbouwarmatuur
Serie/Programma	DASAR
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Lengte (mm)	120
Kleur behuizing	Antraciet
Richtbaar	Ja
Breedte (mm)	120
Inbouwbreedte (mm)	310
Inbouwdiameter (mm)	310
Overrijdbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Geschikt voor lampvermogen (W)	6.5/6.5
Max. systeemvermogen (W)	6.5
Hoogte/diepte (mm)	140
Inbouwhoogte/diepte (mm)	180

Slagvastheid	IK10
Materiaal behuizing	Aluminium
Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	450/450

Technische details

Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroon
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	300/300
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Inbouwlengte (mm)	310
Max. belasting (kg)	2000
Max. oppervlaktetemperatuur (°C)	55
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	450
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

Dimbaar DALI	Ja
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Ja
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Stralingshoek	21-40° - Mediumstraal
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Soort bedrading	Geschikt voor doorgeleiding
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Materiaalkwaliteit behuizing	Overig
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	D
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	64
Dimbaar Dali-2	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)	1.5/1.5

Referentie/ Links

▶ [https://www.elektramat.nl/slv-dasar-m-grondspot-vierkant-6-5w-450lm-warm-wit-30\(antraciet-met-dali-driver-1007811](https://www.elektramat.nl/slv-dasar-m-grondspot-vierkant-6-5w-450lm-warm-wit-30(antraciet-met-dali-driver-1007811)

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De DASAR M grondspot is een vierkante vloerinbouwarmatuur ontworpen voor functionele en sfeervolle buitenverlichting. De spot levert een warm wit licht en is uitgerust met een geïntegreerde Dali driver voor geavanceerde lichtsturing.

Dit armatuur is uitgevoerd in een antraciete kleur en beschikt over een IP67 beschermingsklasse, wat een hoge resistentie tegen water en stof garandeert. Met een vermogen van 6.5W en een lichtopbrengst van 450 lumen biedt de ingebouwde ledmodule een energiezuinige verlichtingsoplossing.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van het product:

- Geïntegreerde ledmodule met een vermogen van 6.5W en 450 lumen
- Uitgerust met Dali driver en een IP67 beschermingsgraad

Toepassingen en gebruik

Deze grondspot is bij uitstek geschikt voor montage in de grond of vloer buiten, zoals langs looppaden, opritten of terrassen, waar betrouwbare accentverlichting of oriëntatieverlichting gewenst is.

Gegenereerd op datum: 14-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA