


DASAR L vierkant 19W 1950lm warm wit 3000K Ø200x274mm IP67 RVS met DALI driver (1007244)

(1007244)



4024163275255



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401340321
Fabrikantnummer	1007244
EAN code	4024163275255
Merk	SLV
Productgroep	Bodeminbouwarmatuur
Serie/Programma	DASAR
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Overig
Lengte (mm)	200
Kleur behuizing	Zwart
Richtbaar	Ja
Breedte (mm)	200
Overrijdbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur (K)	3000/3000
Geschikt voor lampvermogen (W)	19/19
Max. systeemvermogen (W)	19
Hoogte/diepte (mm)	189
Inbouwhoogte/diepte (mm)	274
Slagvastheid	IK10
Materiaal behuizing	Aluminium

Dimbaar	Ja
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1950/1950

Technische details

Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Voorschakelapparaat	LED regeling stroon
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	500/500
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Materiaal afdekking	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Max. belasting (kg)	2000
Max. oppervlaktetemperatuur (°C)	60
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1950
Kleurweergave-index	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	500/500
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Ja
Dimbaar DMX	Nee

Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Ja
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Nee
Lichtverdeler	Overig
Stralingshoek	21-40° - Mediumstraal
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	50000
Soort bedrading	Geschikt voor doorgevoerd
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Materiaalkwaliteit behuizing	Overig

Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Constance lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	102.63
Dimbaar Dali-2	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede (mm²)	1.5/1.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/slv-dasar-l-vierkant-19w-1950lm-warm-wit-3000k-o200x27-driver-1007244>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De DASAR L vierkant is een hoogwaardig LED grondinbouwarmatuur dat specifiek is ontwikkeld voor betrouwbare buitenverlichting. Dit robuuste armatuur combineert een functionele lichtopbrengst met een geavanceerde aansturing via het DALI-dimprotocol.

Het armatuur is vervaardigd met een roestvrijstalen (RVS) afdekking en beschikt over een mechanische belastbaarheid van 2000 kg. Dankzij de IP65/IP67 beschermingsklasse is de behuizing volledig stof- en waterdicht en bestand tegen diverse weersomstandigheden. De geïntegreerde LED-driver ondersteunt DALI, waardoor de lichtintensiteit nauwkeurig kan worden geregeld en geïntegreerd in lichtmanagementsystemen.

Belangrijkste eigenschappen

Technische specificaties

Hieronder vindt u de belangrijkste technische specificaties van dit grondarmatuur:

- Uitgerust met een geïntegreerde DALI-driver voor nauwkeurige lichtregeling
- Hoge beschermingsgraad van IP65/IP67 met een mechanische belasting tot 2000 kg

Toepassingen en gebruik

Dit grondarmatuur is bij uitstek geschikt voor installatie in buitenruimtes zoals paden, terrassen en gevelzones waar behoefte is aan een duurzame en regelbare accent- of oriëntatieverlichting.

Generereerd op datum: 14-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA