


damp proof gen 2 1200

18W 4000K IP65

(4058075541047)

(4058075541047)



4058075541047



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401460974
Fabrikantnummer	4058075541047
EAN code	4058075541047
Merk	LEDVANCE
Productgroep	Plafond-/wandarmatuur
Serie/Programma	DAMP PROOF
Lengte (mm)	1200
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleurtemperatuur (K)	4000/4000
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Lichtkleur	Wit

Technische details

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0

Voorschakelapparaat	Elektronisch
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Nom. spanning (V)	220/240
Nom. stroom (mA)	90/90
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Grijs
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof of
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Rasteruitvoering	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem
Lichtuittrede	Direct
Breedte (mm)	82
Hoogte/diepte (mm)	68
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Slagvastheid	IK08
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Max. systeemvermogen (W)	18
Met luchtsleuven	Nee

Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2400
Kleurweergave-index	80-89
Led nom. stroom bij constante stroom (mA)	90/90
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja

Lichtverdeler	Diffuserlens
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C (h)	70000
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C (h)	70000
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C (h)	50000
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C (h)	50000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C (h)	33000
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C (h)	33000
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 (°C)	-25/40
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	133
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Geschikt vo
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Steekklem
Oppervlaktebescherming behuizing	Onbehande
Bediening via Bluetooth	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM4
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Totale harmonische vervorming (THD)	20
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	58
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	73
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Nee
Dimbaar	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)	46
Noodstroomvoorzieningssysteem	Centraal (ce
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	133/133
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	2400/2400
Balvastheid volgens DIN 18032-3	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/ledvance-damp-proof-gen-2-1200-18w-4000k-ip65-4058C>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 09-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA