

**Tekniske data**

# **Fluke AC385/AC385-RGB SureGrip™- krokodillenæbssæt, KAT III 1500 V/KAT IV 1000 V, 30A**



## **Nøglefunktioner**

- Klassificeret KAT III 1500 V/KAT IV 1000 V, 30A til brug i højspændingsmiljøer
- Forniklede stålklæber til holdbare, sikre forbindelser
- SureGrip™-design forbedrer håndtering og greb i marken
- Bred kæbeåbning kan rumme store terminaler og ledere

## **Produktoversigt: Fluke AC385/AC385-RGB SureGrip™- krokodillenæbssæt, KAT III 1500 V/KAT IV 1000 V, 30A**

Fluke AC385 og AC385-RGB SureGrip™-krokodillenæbssæt er bygget til at levere stærke og sikre forbindelser i sol- og højspændingstestmiljøer. Begge modeller opfylder KAT III 1500 V- og KAT IV 1000 V, 30A-sikkerhedsklassificeringer. De robuste forniklede klæber sikrer pålidelig kontakt med ledere, mens det ergonomiske SureGrip™-design giver overlegen kontrol selv under udfordrende forhold. AC385-RGB-modellen inkluderer 3 farvekodede næb til understøttelse af arbejdsgange for test af soljordfejl, kompatible med TL324-RGB-testledninger.

## **Specifikationer: Fluke AC385/AC385-RGB SureGrip™- krokodillenæbssæt, KAT III 1500 V/KAT IV 1000 V, 30A**

- Sikkerhedsklassificering: KAT III 1500 V/KAT IV 1000 V, 30A
- Kæbeåbning: Op til 36,7 mm (1,44 in)
- Stiktype: 4 mm afskærmet bananstik
- Driftstemperatur: -20 °C til 50 °C (-4 °F til 122 °F), 95 % relativ luftfugtighed
- Forureningsgrad: 2
- Højde over havoverflade: Op til 3000 m

## Modeller



### AC385

AC385 SureGrip™-krokodillenæbssæt, KAT III 1500 V/KAT IV 1000 V

---

Inkluderet:

- Røde og sorte krokodillenæb med forniklede kæber

### AC385-RGB

AC385-RGB SureGrip™-krokodillenæbssæt, KAT III 1500 V/KAT IV 1000 V

---

Inkluderet:

- Røde, sorte og grønne krokodillenæb med forniklede kæber
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Danmark A/S**  
c/o Radiometer Medical ApS  
Åkandevej 21  
2700 Brønshøj  
Danmark  
Tlf.: 70 23 58 53  
E-mail: cs.dk@fluke.com  
www.fluke.dk

©2025 Fluke Corporation. Alle rettigheder  
forbeholdes.  
Oplysningerne kan ændres uden forudgående  
varsel.  
12/2025

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden  
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**