

Dados técnicos

Conjuntos de pinças de crocodilo Fluke AC385/AC385-RGB SureGrip™, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A



Características principais

- Classificação CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A para utilização em ambientes de alta tensão
- Garras em aço revestido a níquel para ligações resistentes e seguras
- O design SureGrip™ melhora o manuseamento e a aderência no terreno
- A ampla abertura da garra adapta-se a terminais e condutores de grandes dimensões

Descrição do produto: Conjuntos de pinças de crocodilo Fluke AC385/AC385-RGB SureGrip™, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A

Os conjuntos de pinças de crocodilo Fluke AC385 e AC385-RGB SureGrip™ foram concebidos para proporcionar ligações resistentes e seguras em ambientes de testes solares e de alta tensão. Ambos os modelos estão em conformidade com as classificações de segurança CAT III 1500 V e CAT IV 1000 V, 30A. As garras robustas com revestimento a níquel garantem um contacto fiável com os condutores, enquanto o design SureGrip™ ergonómico proporciona um controlo superior, mesmo em condições exigentes. O modelo AC385-RGB inclui 3 pinças codificadas por cores para apoiar os fluxos de trabalho de testes solares de falhas de ligação à terra, sendo compatível com os cabos de teste TL324-RGB.

Especificações: Conjuntos de pinças de crocodilo Fluke AC385/AC385-RGB SureGrip™, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A

- Classificação de segurança: CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V, 30A
- Abertura da pinça: até 36,7 mm (1,44 pol.)
- Tipo de conector: ficha banana blindada de 4 mm
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F), humidade relativa de 95%
- Grau de poluição: 2
- Altitude: até 3000 m

Modelos



AC385

Conjunto de pinças de crocodilo AC385 SureGrip™, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V

Inclui:

- Pinças de crocodilo vermelhas e pretas com garras com revestimento a níquel

AC385-RGB

Conjunto de pinças de crocodilo AC385-RGB SureGrip™, CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V

Inclui:

- Pinças de crocodilo vermelhas, pretas e verdes com garras com revestimento a níquel
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Ibérica, S.L.
Pol. Ind. Valportillo
C/ Valgrande, 8
Ed. Thanworth II · Nave B1A
28108 Alcobendas
Madrid
Tel: +34 91 414 0100
E-mail: cs.es@fluke.com
www.fluke.pt
©2025 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados.
Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
12/2025

AresAgante, Lda.
Rua Caminho das Congostas, 320
4250-159 Porto
Tel: +351 2 2832 9400
E-mail: geral@aresagante.pt
www.aresagante.pt

A modificação deste documento não é permitida sem a autorização escrita da Fluke Corporation.